

こちらは５個セットの商品ページになります



画像は、商品イメージです。乾燥指数表示



画像は、背面のイメージです。



画像は、ストラップを付けたイメージです。



画像は、使用イメージです。

㈱エー・アンド・デイ

A&D 【5個セット】くらし環境温湿度計 みはりん坊ダブル AD-5687

※こちらは５個セットの商品ページになります※

測定範囲
温度：０～５０℃
湿度：２０～９０%RH

メーカー販売価格（税抜）：￥16,000

販売価格 (税抜)：￥10,500

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

夏は熱中症の予防に、冬はインフルエンザの予防に、暮らしや労働環境の温度や湿度のチェックに 、一年を通して健康に役立ちます。 ●乾燥指数(絶対湿度)/熱中症指数(WBGT)・温度・湿度(相対湿度)を一覧表示
●暑熱環境の危険ランクを4段階表示
●インフルエンザ流行の危険ランクを２段階表示
●熱中症指数モードと乾燥指数モードの自動切替(おまかせモード) ●ブザー音とＬＥＤランプでアラームをお知らせ(ブザー音ＯＮ/ＯＦＦ可能)
●壁掛とストラップの２通りの設置が可能 ●成績書発行可能(別費用)

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	400510003
型式	ＡＤ-５６８７
表示項目	熱中症指数(WBGT)・乾燥指数(絶対湿度)・温度・相対湿度・時刻
測定項目	温度・相対湿度
測定範囲:温度	０℃～５０.０℃
測定範囲:湿度	２０%RH～９０%RH
測定精度:温度	±１℃(１０.０℃～３９.９℃)・±２℃(０℃～９.９℃・４０.０℃～５０.０℃
測定精度:湿度	２５℃時：±５%RH(３０%RH～６９%RH)・±10%RH(２０%RH～２９%RH・７０%RH～９０%R
分解能:温度	０.１℃
分解能:湿度	１%RH
センサ	温度：バンドギャップ式・相対湿度：静電容量式
測定間隔	２０秒
外形寸法	４７(W)×１２.５(D)×８２(H)mm
本体質量	約４０g(電池含む)
電源	コイン形リチウム電池ＣＲ２０３２× １個
備考	商品説明もご参照下さい。

付属の電池(ＣＲ２０３２× １個)は、モニタ用です。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定 | 湿度測定 | ＷＢＧＴ指数 | 乾燥指数 | 時計機能

最高 / 最低 | 一体型センサ | 校正可能

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D 温度計・湿度計 検査成績書発行	￥9,500（税抜）
A&D 温度計・湿度計 トレーサビリティ体系図発行	￥11,400（税抜）

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）