

こちらは１０個セットの商品ページになります



画像は、商品イメージです。



画像は、卓上スタンドのイメージです。



画像は、使用イメージです。



画像は、個包装のイメージです。

㈱エー・アンド・デイ

A&D 【10個セット】くらし環境温湿度計 みはりん坊ミニ AD-5689

※こちらは１０個セットの商品ページになります※

測定範囲
WBGT：0～60℃
温度：0～50.0℃
相対湿度：20.0～90.0%RH

メーカー販売価格（税抜）：￥29,000

販売価格 (税抜)：￥17,800

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

日常生活やスポーツ、イベントでの熱中症の対策と管理に、乳幼児やお年寄りのお部屋・寝室、学校、体育館・公共施設・保育園・介護施設などで 労務環境の安全管理に、作業現場、工場などで
●熱中症指数によりアラームが自動的に作動
●熱中症指数(WBGT)・温度・湿度を一度に表示
●暑熱環境の危険ランクを４段階表示
●壁掛、卓上、ストラップの３通りの使い方ができます
●成績書発行可能(別費用)

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	400510008
型式	ＡＤ-５６８９
表示項目	熱中症指数(WBGT)・温度・湿度
測定項目	温度・湿度
測定範囲:温度	０℃～５０.０℃
測定範囲:湿度	２０%RH～９０%RH
測定精度:温度	±１℃(１０.０℃～３９.９℃)・±２℃(０℃～９.９℃・４０.０℃～５０.０℃
測定精度:湿度	２５℃時：±５%RH(３０%RH～６９%RH)・±１０%RH(他の測定範囲)
分解能:温度	０.１℃
分解能:湿度	１%RH
センサ	
測定間隔	２０秒
外形寸法	５０(W)×５５(H)×１４(D)㎜
本体質量	約２５g(電池含む)
電源	コイン形リチウム電池ＣＲ２０３２×１個
備考	商品説明もご参照下さい。

付属の電池(ＣＲ２０３２× １個)は、モニタ用です。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定 | 湿度測定 | ＷＢＧＴ指数 | アラーム | 一体型センサ | 校正可能

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D 温度計・湿度計 検査成績書発行	￥9,500（税抜）
A&D 温度計・湿度計 トレーサビリティ体系図発行	￥11,400（税抜）

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）