



画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。



画像は、商品本体のイメージです。



画像は、商品の使用イメージです。電極は、別売り品です。

オーハウスコーポレーション

簡単にサンプルを測定できるように設計された、使いやすい卓上メーター

卓上導電率メーター a-AB23EC-BJP

【測定範囲・分解能】

導電率 : 0.01 μ S/cm ~ 199.9 mS/cm
分解能 : 0.01 μ S/cm 最小・オートレンジ
TDS : 0.1 mg/L ~ 199.9 g/L
分解能 : 0.01 g/L 最小・オートレンジ
実用塩分 : 0 ~ 99.9 psu
分解能 : 0.01 psu 最小・オートレンジ
温度 : 0.0 ~ 100.0
分解能 : 0.1

メーカー販売価格(税抜) : ¥66,000

販売価格(税抜) : ¥47,694

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

「AB23EC」卓上メーターは、導電率・TDS・塩分濃度を簡単に測定できるように設計された、使いやすいベンチトップメーターです。大型LCDディスプレイと6つの説明メニューボタンを備え、シンプルでわかりやすい設計になっています。測定項目を99個保存できるため、効率的なデータ収集が可能です。小型のベースを備えた独立式電極ホルダにより、実験実行時の柔軟性が高まり、AB23卓上メーターはラボの省スペース化をもたらします。

6つの解説メニューボタン・自動バッファ認識・自動温度補正
大型の5インチの明るいLCDディスプレイ
コンパクトな独立式電極ホルダ付

電極は、付属していません。別途お買い求めください。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	701130989673
メーカー品番	30989673
品名	卓上導電率メーター
型式	a-A B 2 3 E C - B J P
pH測定	-
ORP測定	-
導電率測定	測定範囲：0.01～199.9 μ S/cm 20～199.9 μ S/cm 200～1.999 μ S/cm 2.00～19.99 mS/cm 20.0～199.9 mS/cm 分解能：0.01 μ S/cm 最小・オートレンジ 精度： $\pm 1\%$ 読取 ± 3 最下位桁
TDS測定	測定範囲：0.1 mg/L～199.9 g/L 分解能：0.01 g/L 最小・オートレンジ 精度： $\pm 1\%$ 読取 ± 3 最下位桁
実用塩分濃度測定	測定範囲：0～99.9 psu 分解能：0.01 psu 最小・オートレンジ 精度： $\pm 1\%$ 読取 ± 3 最下位桁
温度測定	測定範囲：0.0～100.0 分解能：0.1 精度： ± 0.5
校正	校正点：1点セル定数校正 4種の標準液： 10・84・1413 μ S/cm・12.88 mS/cm 校正モード：リニア
測定データログ	99件
校正データログ	直前校正
表示	バックライト付5インチセグメントLCD
入力	導電率：ミニ-DIN 温度：NTC 30k
電極	同梱なし
動作周囲環境	温度：5～40 湿度：5～80%
設置過電圧	Category
汚染	Degree 2
電源	ユニバーサルACアダプタ 入力：100～240V・200mA・50-60Hz 出力：12VDC・0.5A
電圧変動	主電源電圧は、公称電圧の最大10%変動
同梱品	・自立式電極ホルダ ・ACアダプタ
本体寸法	W210×D142×H51mm
正味重量	0.38kg



機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

pH

温度

卓上

3点校正

酸化還元電位(ORP)



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

pH電極 ST350 : 3in1 補充/詰め替え可能・一体型温度プローブ・ガラスシャフト	¥17,047 (税抜)
pH電極 ST320 : 3in1 補充/詰め替え不可・ゲル電解質・一体型温度プローブ・プラスチックシャフト	¥12,176 (税抜)
pH電極 ST310 : 3in1 補充/詰め替え可能・一体型温度プローブ・プラスチックシャ	¥12,176 (税抜)
pH電極 ST272 : プラスチックシャフト	¥25,976 (税抜)
pH電極 ST270 : 2in1 補充/詰め替え不可・穿孔型・ガラスシャフト	¥36,529 (税抜)
pH電極 ST260 : 2in1・ガラスシャフト・ダブルソルトブリッジ・Trisバッファ向	¥11,365 (税抜)
pH電極 ST230 : 2in1 補充・詰め替え可能・ガラスシャフト・混濁サンプル(牛乳、	¥12,176 (税抜)
pH電極 ST210 : 2in1 補充/詰め替え可能・プラスチックシャフト	¥7,306 (税抜)
pH電極 STMICRO5 : 2in1 補充/詰め替え可能・ガラスシャフト・L80 × 5mr	¥14,612 (税抜)
pH電極 STMICRO8 : 2in1 補充・詰め替え可能・ガラスシャフト・L150 × 8mm・チューブや狭い容器向,612 (税抜)	¥14,612 (税抜)
pH電極 STSURF : 2in1 補充/詰め替え可能・プラスチックシャフト・平面アプリケ	¥9,741 (税抜)
pH電極 STPURE : 2in1 補充/詰め替え可能な pH 電極、ガラスシャフト、純水サンプル向けSTPURE	¥14,612 (税抜)
ORP電極 STORP2 : 補充/詰め替え可能・ガラスシャフト	¥25,976 (税抜)
ORP電極 STORP1 : 補充/詰め替え不可・ゲル電解液・プラスチックシャフト	¥12,988 (税抜)
銀/塩化銀リファレンス電極 STRF1 : ガラスシャフト	¥15,424 (税抜)
4極導電率センサ STCON3 : 70 μS/cm ~ 200 mS/cm	¥33,282 (税抜)
2極純水導電率センサ STCON7 : 0.02 ~ 200 μS/cm	¥46,271 (税抜)
温度プローブ STTEMP30 : 30k ・ステンレスシャフト	¥8,929 (税抜)
pH電極 ST322 : 3in1 補充/詰め替え不可・ゲル電解質・一体型温度プローブ・プラ	¥11,365 (税抜)
Stirrer Compact AS20	¥13,800 (税抜)
電極ホルダ AB23	¥2,922 (税抜)
pHバッファ pH1.68・250ml	¥3,491 (税抜)
pHバッファ pH4.01・250ml	¥1,786 (税抜)
pHバッファ pH6.86・250ml	¥1,948 (税抜)
pHバッファ pH7.00・250ml	¥1,948 (税抜)
pHバッファ pH9.18・250ml	¥1,948 (税抜)
pHバッファ pH10.01・250ml	¥1,948 (税抜)
pHバッファ pH12.45・250ml	¥1,948 (税抜)
pH電極用リファレンス電解液 3M・KCl 溶液飽和 AgCl・30ml	¥1,299 (税抜)
pH電極保護液 3M・KCl・125ml	¥1,299 (税抜)
導電率標準溶液 84 μS/cm 250ml	¥2,922 (税抜)
導電率標準溶液 500 μS/cm・250ml	¥4,627 (税抜)
導電率標準溶液 1,413 μS/cm・250ml	¥2,922 (税抜)
導電率標準溶液 12.8 mS/cm・250ml	¥3,247 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

