

画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。



画像は、商品本体のイメージです



画像は、商品の使用イメージです。電極は、別売り品です。

オーハウスコーポレーション

導電率・ＴＤＳ・塩分濃度を簡単に測定できるベンチトップメータ

オーハウス(OHAUS) 卓上導電率メーター a-AB33EC-B JP

【測定範囲・分解能】
導電率　：０.００１μS/cm～１,０００mS/cm
　　分解能：０.００１μS/cm 最小・オートレンジ
ＴＤＳ　：０.１mg/L～２００g/L
　　分解能：０.０１g/L 最小・オートレンジ
抵抗率　：１～１００MΩ・cm
　　分解能：０.０１Ω・cm・オートレンジ
実用塩分：０～１００psu
　　分解能：０.０１psu 最小・オートレンジ
温　度　：－５.０～１１０.０℃
　　分解能：０.１℃

メーカー販売価格（税抜）：￥112,500

販売価格 (税抜)：￥80,950

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

オーハウス・スターター
シリーズ進化の次のステップである、まったく新しい AQUASEARCHER? 「ＡＢ３３ＥＣ」ベンチメーターは、信頼性の高い測定とユーザーフレンドリーなインターフェイスを念頭に置いて設計されています。 「i-Steward機能」は、繰り返し可能で一貫した測定精度を保証し、最大限の安心感を提供します。 ６.５インチの ＬＣＤディスプレイとタッチ キーパッドにより、パラメータの変更・セットアップの実行・キャリブレーションの実行がスマートフォンを使用するのと同じくらい簡単になります。 ●i-Steward機能が一貫した測定精度を保証
●多機能タッチキーパッドを装備 ●自動終点モードと自動バッファ認識
●大型の６.５インチの明るいＬＣＤディスプレイ
●測定と校正履歴を最大１,０００個保存
●自立式調整可能な電極ホルダ付
※電極は、付属していません。別途お買い求めください。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	701130989699
メーカー品番	30989699
品　名	卓上導電率メーター
型　式	a-ＡＢ３３ＥＣ-Ｂ ＪＰ
ｐＨ測定	－
ＯＲＰ測定	－
導電率測定	測定範囲：０.００１～１９.９９μS/cm ２０～１９９.９μS/cm ２００～1.９９９μS/cm 2.００～１９.９９mS/cm ２０.０～1,０００mS/cm 分解能　：０.００１μS/cm 最小・オートレンジ 精　度　：±０.５% 読取±２最下位桁
ＴＤＳ測定	測定範囲：０.１mg/L～１９９.９g/L 分解能　：０.０１g/L 最小・オートレンジ 精　度　：±０.５% 読取±２最下位桁
抵抗率測定	測定範囲：２～１００MΩ・cm 分解能　：０.０１Ω・cm・オートレンジ 精　度　：±０.５% 読取±２最下位桁
実用塩分濃度測定	測定範囲：０～１００psu 分解能　：０.０１psu 最小・オートレンジ 精　度　：±０.５% 読取±２最下位桁
温度測定	測定範囲：０.０～１００.０℃ 分解能　：０.１℃ 精　度　：±０.３℃ 校　正　：なし
校正	校正ポイント： ・１ポイントセル定数校正 ・６種類の導電率標準液対応 校正マーク：電極定数と表情 校正モード：直線性
測定データログ	１,０００セット 時刻と日付のスタンプを持つデータポイント
校正データログ	最後の校正
表示	バックライト付６.５インチ セグメント・ドットマトリクスＬＣＤ タッチスクリーン
入力	導電率　：ミニ-ＤＩＮ 温　度　：ＮＴＣ ３０kΩ
電極	同梱なし
動作周囲環境	温度：５～４０℃ 湿度：５～８０%
設置過電圧	Category II
汚染	Degree 2

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718　052-521-1103　9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

電源	ユニバーサルＡＣアダプタ 入力：１００～２４０V・２００mA・５０-６０Hz 出力：１２VDC・０.５A
電圧変動	主電源電圧は、公称電圧の最大１０%変動
本体寸法	W２１０×D１４２×H５１mm
正味重量	０.５kg
同梱品	・自立式電極ホルダ ・ＡＣアダプタ

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

ｐＨ	温度	時計	卓上	塩分
自動温度補正	ＲＳ出力	バックライト	導電率	抵抗率
総溶解固形物(TDS)	酸化還元電位(ORP)			

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

オーハウス(OHAUS) pH電極 ST350 3in1補充/詰め替え可能・一体型温度プローブ・ガラス	￥19,190（税抜）
オーハウス(OHAUS) pH電極 ST320 3in1補充/詰め替え不可・ゲル電解質・一体型温度プローブ・プラスチックシャフト	￥13,720（税抜）
オーハウス(OHAUS) pH電極 ST310 3in1補充/詰め替え可能・一体型温度プローブ・プラス	￥13,720（税抜）
オーハウス(OHAUS) pH電極 ST272 プラスチックシャフト	￥29,200（税抜）
オーハウス(OHAUS) pH電極 ST270 2in1補充/詰め替え不可・穿孔型・ガラスシャフト	￥40,980（税抜）
オーハウス(OHAUS) pH電極 ST260 2in1・ガラスシャフト・ダブルソルトブリッジ・Trisバッファ向	￥12,870（税抜）
オーハウス(OHAUS) pH電極 ST230 2in1補充・詰め替え可能・ガラスシャフト・混濁サン	￥13,720（税抜）
オーハウス(OHAUS) pH電極 ST210 2in1補充/詰め替え可能・プラスチックシャフト	￥8,250（税抜）
オーハウス(OHAUS) pH電極 STMICRO5 2in1補充/詰め替え可能・ガラスシャフト・L80×φ	￥16,410（税抜）
オーハウス(OHAUS) pH電極 STMICRO8 2In1補充・詰め替え可能・ガラスシャフト・L150×Φ8mm・チューブや狭い容器向	￥16,410（税抜）
オーハウス(OHAUS) pH電極 STSURF 2in1補充/詰め替え可能・プラスチックシャフト・平面	￥10,940（税抜）
オーハウス(OHAUS) pH電極 STPURE 2in1補充/詰め替え可能な pH 電極、ガラスシャフト、純水サンプル向けSTPURE	￥16,410（税抜）
オーハウス(OHAUS) ORP電極 STORP2 補充/詰め替え可能・ガラスシャフト	￥29,200（税抜）
オーハウス(OHAUS) ORP電極 STORP1 補充/詰め替え不可・ゲル電解液・プラスチックシャフト	￥14,640（税抜）
オーハウス(OHAUS) 銀/塩化銀リファレンス電極 STRF1 ガラスシャフト	￥17,420（税抜）
オーハウス(OHAUS) 2極純水導電率センサ STCON7 0.02〜200μS/cm	￥51,920（税抜）
オーハウス(OHAUS) 4極導電率センサ STCON3 70μS/cm〜200mS/cm	￥37,360（税抜）
オーハウス(OHAUS) 温度プローブ STTEMP30 30kΩ・ステンレスシャフト	￥10,100（税抜）
オーハウス(OHAUS) 電極ホルダ AB33/AB41	￥5,470（税抜）
オーハウス(OHAUS) Stirrer Compact AS20	￥15,570（税抜）
オーハウス(OHAUS) 普通紙対応コンパクトプリンタ SF40A RSケーブル付属 計量器オプシ	￥71,100（税抜）
オーハウス(OHAUS) テスターBNC AB33 AB41	￥10,100（税抜）
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH1.68・250ml	￥4,040（税抜）
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH4.01・250ml	￥2,100（税抜）
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH6.86・250ml	￥2,270（税抜）
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH7.00・250ml	￥2,270（税抜）
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH9.18・250ml	￥2,270（税抜）
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH10.01・250ml	￥2,270（税抜）
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH12.45・250ml	￥3,620（税抜）
オーハウス(OHAUS) pH電極用リファレンス電解液 3M・KCl溶液飽和AgCl・30ml	￥1,600（税抜）
オーハウス(OHAUS) pH電極保護液 3M・KCl・125ml	￥1,600（税抜）
オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 84μS/cm 250ml	￥3,450（税抜）
オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 500?S/cm・250ml	￥5,220（税抜）
オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 1,413μS/cm・250ml	￥3,450（税抜）
オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 12.88mS/cm・250ml	￥3,790（税抜）

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00〜18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）