



## (株)タニタ

### TC-400 用子機

### TC-OP01 : 無線温湿度センサー

温度 : -10.0 ~ 60.0 / 0.1

湿度 : 0.0 ~ 100.0% / 0.1%

メーカー販売価格 (税抜) : オープン価格

**販売価格 (税抜) : ￥2,080**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

離れた場所の温度・湿度を送信する無線温湿度センサー  
温度・湿度をTC-400の本体 (別売り) に自動で送信します。防塵・防水  
対応のため、浴室など水のかかる恐れがある場所にも設置可能です。  
TC-400には7か所まで管理が可能なので、オプションの子機を4台まで増  
設できます。

#### < 例えばこんな使い方 >

- ・赤ちゃん、高齢者、ペットのいる部屋に子機を設置。
- ・夜でも暑くなる寝室に子機を設置。
- ・脱衣所や浴室に子機を設置して、ヒートショックを予防。
- ・玄関の外に子機を設置して、室内と外気の温度差をチェック。
- ・冬に寒くなるトイレに子機を設置。
- ・花や植物を育てている場所や、家のまわりにあるビニールハウスに子機を設置。 通信距離 約50m (見通しの良い空間距離)

#### 子機は追加できます

TC-400には子機が2台ついていますが、さらにオプションの子機を4台まで追加増設し、最大6台まで接続が可能です。温度や湿度の差が気になる場所にぜひ設置してください。



子機 (TC-OP01) を4台まで追加できます

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	400900028
測定範囲	温度：-30.0～60.0 湿度：0.0～100%
測定単位	温度：0.1 湿度：0.1%
使用範囲	温度：-30.0～60.0 湿度：0.0～100%
測定精度	10.0～50.0：±0.1 温度 それ以外：±2.0
測定精度	10.0～90.0%：±5.0% 湿度 それ以外：±10.0%
通信方式	特定省電力無線
通信距離	約50m（見通しのよい空間距離）
電源	DC4.5V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×3本
防塵防水保護等級	IP65
フック穴	あり
材質	ABS、ABS+PC
本体寸法	幅73mm×高さ107mm×奥行31mm
本体質量	約111g
付属品	お試用電池（単3形アルカリ乾電池(LR6)×3本）、取扱説明書（保証書付）
JAN	4904785540019

IP65：「粉塵が内部に侵入するのを完全に防止するもの」「あらゆる方向からのふん流水を受けても有害な影響がないもの」というJIS C 0920の規格です。



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

