

画像は、商品イメージです。



画像は、ロゴマークなどの付いた商品イメージです。

㈱守隨本店

㈱守隨本店 表示器　Si170

販売価格 (税抜)：見積もり依頼をしてください

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

取扱説明書をご参照の上、お客様にて設置をお願いいたします

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	301200096
本体材質	ＡＢＳ樹脂
最小入力感度	0.3μV/div(min.)
ロードセル印加電圧	ＤＣ5V, 120mA ※ロードセル 350Ω最大８個まで、またはロードセル 700Ω最大 16 個まで
信号入力範囲	0.3mV ～ ±30mV
ＡＤ変換方式	24bit シグマデルタ方式
内部カウント	3,000,000
最大表示分解能	最大 999,999 目量
サンプリング速度	3,200 回/秒
ディスプレイ	6 桁字高 25mm 液晶ディスプレイ（バックライト付）
インターフェイス	RS-232C 出力(ケーブル別途) or Bluetooth（オプション）
電源	・AC アダプター 入力：AC100V 50/60Hz、出力：DC12V 2A ・単３乾電池 x 4 本
使用温度	－10℃ ～ +40℃

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）