



画像は、商品イメージです。

OHAUS®



画像は、内蔵スタンドを立てたイメージです。

OHAUS®



画像は、手持ちのイメージです。

OHAUS®



画像は、ゴム製保護ケースを取ったイメージです。

OHAUS®



画像は、PCへのデータ伝送イメージです。

## オーハウスコーポレーション

耐久性と防水性に優れた電池式 pHメータは、現場でのテストに最適

## オーハウス(OHAUS) ポータブルpHメーター ST400-GJP

### 【測定範囲・分解能】

pH : - 2.0 0 ~ 1 6.0 0 pH · 0.0 1 pH

ORP : - 1,9 9 9 ~ 1,9 9 9 mV · 1 mV

温度 : - 5.0 ~ 1 1 0.0 · 0.1

メーカー販売価格 (税抜) : ¥ 141,600

**販売価格 (税抜) : ¥ 101,880**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

研究室や現場での使用に適した多目的ポータブル水質分析メータ「STARTER 400 pH/400 M」は、堅牢で軽量なバッテリー駆動のユニットで、防水ハウジングを備えているため、水気の多い環境での長時間使用に最適です。また、現場での測定に適したゴム製の保護ケースも備えています。充電式リチウムバッテリーにより、現場で何時間も問題なく測定できます。直感的なソフトウェアと見やすいディスプレイにより、操作が簡単です。内蔵のUSBポートにより、データ転送も簡単です。

水気の多い環境での作業に適したIP67防水ハウジング  
充電式リチウム電池でダウンタイムを短縮  
直感的なソフトウェアとディスプレイ情報で操作が簡単  
大容量ストレージと簡単にデータ転送できる機能を搭載  
自動および手動の温度補正

日本語版の取扱説明書がまだ準備されていません。ご注意ください。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|         |   |
|---------|---|
| 商品番号    | 701130989705  |
| メーカー品番  | 30989705  |
| 品名      | ポータブルpHメーター   |
| 型式      | ST400-GJP   |
| pH測定    | 測定範囲： - 2.00 ~ 16.00 pH<br>分解能： 0.01 pH<br>精度： ± 0.01 pH                  |
| ORP測定   | 測定範囲： - 1,999 ~ 1,999 mV<br>分解能： 1 mV<br>精度： ± 1 mV                       |
| 導電率測定   | -   |
| TDS測定   | -   |
| 抵抗率測定   | -   |
| 塩分測定    | -   |
| DO測定    | -   |
| 温度測定    | 測定範囲： 0.0 ~ 100.0<br>分解能： 0.1<br>精度： ± 0.5                                |
| 校正      | 校正ポイント： 1-5 ポイント<br>6登録済み標準液グループ  |
| 表示      | バックライト付き液晶表示  |
| 測定データログ | 1,000回の測定結果   |
| 校正データログ | 各センサID毎の5つの校正データ  |
| 温度補正    | ATC：自動温度補正<br>MTC：手動温度補正  |
| 塩分補正    | -   |
| 入力      | pH：IP67 BNCコネクタ<br>インピーダンス > 10e+12<br>温度：NTC 30k                         |
| 電極      | 同梱：ST320-IP67-3mケーブル  |
| 通信      | Micro-USB   |
| 動作周囲環境  | 温度：5 ~ 40<br>湿度：80%以下・結露なきこと  |
| 電源      | 充電式リチウム電池：2,600 mAh   |
| バッテリー寿命 | 約40時間<br>約300回の充電と放電  |
| 本体寸法    | W100 x D230 x H40 mm  |
| 正味重量    | 0.35 kg   |
| IP規格    | IP67  |
| 本体材質    | ABS/PC  |
| 同梱品     | ・ IP67 ゴム製ハウジング<br>・ 電極クリップ・リストストラップ<br>・ ST320-IP67-3mケーブル<br>・ ポータブルバッグ |



## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

pH

温度

手持

卓上

自動温度補正

RS出力

IP67

酸化還元電位(ORP)



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

|   |                |
|---|----------------|
| オーハウス(OHAUS) ST400/ST400M対応pH電極 ST320-IP67-3mケーブル | ¥ 18,850 (税抜)  |
| オーハウス(OHAUS) ST400M対応導電率センサ STCON3-IP67-3mケーブル    | ¥ 51,080 (税抜)  |
| オーハウス(OHAUS) ST400D対応 光学DOセンサ STDO21-1 ケーブル1m     | ¥ 168,380 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) ST400D対応 光学DOセンサ STDO21-5 ケーブル5m     | ¥ 182,680 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) DOプロブキャップ STDO21                     | ¥ 27,850 (税抜)  |
| オーハウス(OHAUS) ポータブルバッグ                             | ¥ 3,530 (税抜)   |
| オーハウス(OHAUS) pH電極保護ボトル 10個入り                      | ¥ 2,020 (税抜)   |
| オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH1.68・250ml                  | ¥ 3,950 (税抜)   |
| オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH4.01・250ml                  | ¥ 2,020 (税抜)   |
| オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH6.86・250ml                  | ¥ 2,190 (税抜)   |
| オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH7.00・250ml                  | ¥ 2,190 (税抜)   |
| オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH9.18・250ml                  | ¥ 2,190 (税抜)   |
| オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH10.01・250ml                 | ¥ 2,190 (税抜)   |
| オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH12.45・250ml                 | ¥ 3,530 (税抜)   |
| オーハウス(OHAUS) pH電極保護液 3M・KCl・125ml                 | ¥ 1,510 (税抜)   |
| オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 84 $\mu$ S/cm 250ml          | ¥ 3,370 (税抜)   |
| オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 500 $\mu$ S/cm・250ml         | ¥ 5,130 (税抜)   |
| オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 1,413 $\mu$ S/cm・250ml       | ¥ 3,370 (税抜)   |
| オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 12.88mS/cm・250ml             | ¥ 3,700 (税抜)   |
| オーハウス(OHAUS) DOゼロ酸素パウダー                           | ¥ 930 (税抜)     |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

