



画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。

OHAUS®



画像は、手持ちのイメージです。

OHAUS®



画像は、ゴム製保護ケースを取ったイメージです。

OHAUS®



画像は、内蔵スタンドを立てたイメージです。電極は別売品です。

OHAUS®



画像は、PCへのデータ伝送イメージです。

## オーハウスコーポレーション

耐久性と防水性に優れた電池式マルチパラメータは、フィールドテストに最適です。

## オーハウス(OHAUS) ポータブルマルチパラアナライザ ST400M-BJP

### 【測定範囲・分解能】

pH : - 2.0 0 ~ 1 6.0 0 pH • 0.0 1 pH  
ORP : - 1,9 9 9 ~ 1,9 9 9 mV • 1 mV  
導電率 : 0.0 1  $\mu$ S/cm ~ 1 9 9.9 mS/cm • 0.0 1  $\mu$ S/cm自動範囲  
TDS : 0.1 mg/L ~ 1 9 9.9 g/L • 0.0 1 g/L自動範囲  
塩分 : 0 ~ 9 9.9 psu • 0.0 1 psu自動範囲  
抵抗率 : 0.0 0 ~ 2 0.0 0 M cm • 0.0 1 M cm自動範囲  
温度 : - 5.0 ~ 1 1 0.0 • 0.1

メーカー販売価格 (税抜) : ¥ 151,000

**販売価格 (税抜) : ¥ 106,694**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

研究室や現場での使用に適した多目的ポータブル水質分析メータ「STARTER 400 pH/400 M」は、堅牢で軽量のバッテリー駆動のユニットで、防水ハウジングを備えているため、水気の多い環境での長時間使用に最適です。また、現場での測定に適したゴム製の保護ケースも備えています。充電式リチウムバッテリーにより、現場で何時間も問題なく測定できます。直感的なソフトウェアと見やすいディスプレイにより、操作が簡単です。内蔵のUSBポートにより、データ転送も簡単です。

水気の多い環境での作業に適したIP67防水ハウジング  
充電式リチウム電池でダウンタイムを短縮  
直感的ソフトウェアとディスプレイ情報で操作が簡単  
大容量ストレージと簡単にデータ転送できる機能を搭載  
自動および手動の温度補正

電極は、付属していません。別途お買い求めください。  
日本語版の取扱説明書がまだ準備されていません。ご注意ください。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|         |   |
|---------|---|
| 商品番号    | 701130989706  |
| メーカー品番  | 30989706  |
| 品名      | ポータブルマルチパラアナライザ   |
| 型式      | ST400M-BJP  |
| pH測定    | 測定範囲： - 2.00 ~ 16.00 pH<br>分解能： 0.01 pH<br>精度： ± 0.01 pH                              |
| ORP測定   | 測定範囲： - 1,999 ~ 1,999 mV<br>分解能： 1 mV<br>精度： ± 1 mV                                   |
| 導電率測定   | 測定範囲： 0.01 $\mu$ S/cm ~ 199.9 mS/cm<br>分解能： 0.01 $\mu$ S/cm 自動範囲<br>精度： ± 0.5% フルスケール |
| TDS測定   | 測定範囲： 0.1 mg/L ~ 199.9 g/L<br>分解能： 0.01 g/L 自動範囲<br>精度： ± 0.5% フルスケール                 |
| 抵抗率測定   | 測定範囲： 0.00 ~ 20.00 M cm<br>分解能： 0.01 M cm 自動範囲<br>精度： ± 0.5% フルスケール                   |
| 塩分測定    | 測定範囲： 0 ~ 99.9 psu<br>分解能： 0.01 psu 自動範囲<br>精度： ± 0.5% フルスケール                         |
| DO測定    | -   |
| 温度測定    | 測定範囲： 0.0 ~ 100.0<br>分解能： 0.1<br>精度： ± 0.3  |
| 校正      | pH： 1-5ポイント<br>6登録済み標準液グループ<br>導電率： 1ポイント<br>5登録済み標準液グループ                             |
| 表示      | バックライト付き液晶表示  |
| 測定データログ | 1,000回の測定結果<br>pH + 導電率   |
| 校正データログ | 各センサID毎の5つの校正データ  |
| 温度補正    | pH： ATC自動温度補正・MTC手動温度補正<br>導電率： ATC直線性： 0.00 ~ 10.00%/                                |
| 塩分補正    | -   |
| 入力      | pH： IP67 BNCコネクタ<br>インピーダンス > 10e+12<br>温度： NTC 30k<br>導電率： IP67 LTW                  |
| 電極      | 同梱なし  |
| 通信      | Micro-USB   |
| 動作周囲環境  | 温度： 5 ~ 40<br>湿度： 80%以下・結露なきこと  |



|         |   |
|---------|---|
| 電源      | 充電式リチウム電池：2,600mAh                      |
| バッテリー寿命 | 約40時間<br>約300回の充電と放電                    |
| 本体寸法    | W100×D230×H40mm                         |
| 正味重量    | 0.35kg                                  |
| I P規格   | I P 6 7                                 |
| 本体材質    | A B S / P C                             |
| 同梱品     | ・ I P 6 7 ゴム製ハウジング<br>・ 電極クリップ・リストストラップ |

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

|             |             |         |     |     |
|-------------|-------------|---------|-----|-----|
| pH          | 温度          | 手持      | 卓上  | 塩分  |
| 自動温度補正      | R S 出力      | I P 6 7 | 導電率 | 抵抗率 |
| 総溶解固形物(TDS) | 酸化還元電位(ORP) |         |     |     |



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

|   |               |
|---|---------------|
| オーハウス(OHAUS) ST400/ST400M対応pH電極 ST320-IP67-3mケーブル | ¥ 13,040 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) ST400M対応導電率センサ STCON3-IP67-3mケーブル    | ¥ 13,040 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) ST400D対応 光学DOセンサ STDO21-1 ケーブル1m     | ¥ 12,200 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) ST400D対応 光学DOセンサ STDO21-5 ケーブル5m     | ¥ 18,260 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) DOプロベックアップ STDO21                    | ¥ 27,010 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) ポータブルバッグ                             | ¥ 10,430 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pH電極保護ボトル 10個入り                      | ¥ 15,650 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH1.68・250ml                  | ¥ 3,700 (税抜)  |
| オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH4.01・250ml                  | ¥ 5,810 (税抜)  |
| オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH6.86・250ml                  | ¥ 4,960 (税抜)  |
| オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH7.00・250ml                  | ¥ 4,960 (税抜)  |
| オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH9.18・250ml                  | ¥ 4,960 (税抜)  |
| オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH10.01・250ml                 | ¥ 4,960 (税抜)  |
| オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH12.45・250ml                 | ¥ 4,960 (税抜)  |
| オーハウス(OHAUS) pH電極保護液 3M・KCl・125ml                 | ¥ 13,040 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 84 $\mu$ S/cm 250ml          | ¥ 14,810 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 500 $\mu$ S/cm・250ml         | ¥ 27,010 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 1,413 $\mu$ S/cm・250ml       | ¥ 6,730 (税抜)  |
| オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 12.88mS/cm・250ml             | ¥ 8,750 (税抜)  |
| オーハウス(OHAUS) DOゼロ酸素パウダー                           | ¥ 8,750 (税抜)  |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

