

画像は、商品イメージです。



画像は、ロゴ付きの商品イメージです。

校正機能
簡単な手順で誤差を修正する校正機能付です。



比較測定機能（ゼロセット）
任意の角度でゼロセットできます。



バックライト機能
暗い場所でも測定でき、ON／OFFを切り替えることができます。



シンワ測定㈱

プロ向け水平器

シンワ ７５３１３：ブルーレベル Ｐro２ デジタル：３５０mm・防塵防水・蛍光シート付気泡管

本体サイズ：３５０×５６×２６mm
気泡管感度：０.３５mm/m＝０.０２０１°
気泡管精度：±１.０mm/m＝±０.０５７３°以内
デジタル表示最小単位：角度：０.０５°・勾配：０.１%
デジタル表示精度：０°・９０°の時±０.１°・それ以外の時±０.２°

メーカー販売価格（税抜）：￥26,570

販売価格 (税抜)：￥15,180

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

シンワのブルーレベルＰro２デジタルは、デジタル測定ユニット部のみ防塵・防水性能ＩＰ６５をもたせました。 デジタル測定ユニット部は校正(ゼロ点調整)機能・ホールド機能・比較測定(ゼロセット)機能・バックライト機能・オートパワーオフ機能・電池消耗警告機能付です。オートパワーオフ機能は、オンとオフの切り替えが可能です。 水平気泡管の傷や汚れを防ぐ取り外し可能な気泡管カバー付で、万が一汚れたときは、カバーの水洗いができます。ただし、本体は防水構造ではありません。幅広いサイズ展開に加え、マグネット付きと無しの豊富なラインナップです。 ●デジタル測定ユニット部のみ防塵・防水性能ＩＰ６５
●３段階に鳴り方が変化するブザー機能付
●本体を逆さにすると、デジタル表示も自動的に上下反転
●操作しやすい大きいボタン
●デジタル測定は１m当たりの立ち上がりと角度/勾配を測定可能
●簡単な手順で誤差を修正する校正機能付
●任意の角度でゼロセットできる比較測定機能付
●ON／OFF切り替え可能なバックライト機能付
●測定値を保持するホールド機能付
●電池が少なくなると表示でお知らせする電池消耗警告機能付
●必要に応じて水平の調整が可能
●全気泡管±１.０mm/mと高精度を実現 ●視認性の高い気泡管を採用
●ボックス型でケガキやすい形状です。
●測定面はV字型溝付でパイプ測定も可能 ※ご自身で精度調整を行なった場合は、保証の対象外となります。なお、垂直気泡管と４５°気泡管は、調整できません。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	901575313
メーカー品番	75313
製品名	ルーレベル Pro２デジタル：３５０mm
ＪＡＮコード	49 60910 75313 6
本体サイズ	３５０×５６×２６mm
製品質量	３１０g
気泡管感度	０.３５mm/m＝０.０２０１°
気泡管精度	±１.０mm/m＝±０.０５７３°以内
デジタル表示最小単位	角度：０.０５° 勾配：０.１%
デジタル表示精度	０°・９０°の時　　：±０.１° ０°・９０°以外の時：±０.２°
電源	単４アルカリ乾電池×２本※３
オートパワーオフ	無操作状態で約１１０分後
使用温度	－１０～５０℃
包装形態	クリアパッケージ
防塵・防水機能	ＩＰ６５ ※デジタル測定ユニット部のみ
材質	本　体：アルミ・ＡＢＳ樹脂・ＰＣ樹脂 デジタル測定部：アルミ・ＡＢＳ樹脂・ＰＣ樹脂 気泡管：アクリル樹脂 液　体：石油系液

※1. シンワのレベルは仕様欄の精度で作られています。これを超える感度・精度を必要とする作業には水準器など、高精度の測定器をご使用ください。
※2. 感度とは気泡が動き出す時の勾配です。精度とは気泡の指示範囲のバラツキです。
※3. 付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

BLUE EYE | 蛍光シート付気泡管 | 一般校正可能 | 1/５０勾配測定 | 1/１００勾配測定
水平気泡管調整可能 | 水平気泡管保護カバー付 | 防塵・防水

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718　052-521-1103　9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）