



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日・弊社休業日を除く)



シンワ測定(株)

プロ向け水平器

シンワ 75321：ブルーレベル Jr.2

デジタルマグネット付：180mm・防塵防水・蛍光シート付気泡管・充電池

本体サイズ：180×50×20mm

気泡管感度：0.35mm/m = 0.0201°

気泡管精度：±1.0mm/m = ±0.0573°以内

デジタル表示最小単位：角度：0.05°・勾配：0.1%

デジタル表示精度：0°・90°の時±0.1°・それ以外の時±0.2°

メーカー販売価格（税抜）：¥19,550

販売価格（税抜）：¥11,730

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

シンワのブルーレベル Jr.2 デジタルは、デジタル測定ユニット部のみ防塵・防水性能 IP 65 をもたせました。また、繰り返し充電可能なりチウムイオンバッテリー内蔵なので、電池交換の必要がありません。デジタル測定ユニット部は校正(ゼロ点調整)機能・ホールド機能・比較測定(ゼロセット)機能・バックライト機能・オートパワーオフ機能・電池消耗警告機能付です。オートパワーオフ機能は、オンとオフの切り替えが可能です。

水平気泡管の傷や汚れを防ぐ取り外し可能な気泡管カバー付で、万が一汚れたときは、カバーの水洗いができます。ただし、本体は防水構造ではありません。

幅広いサイズ展開に加え、マグネット付きと無しの豊富なラインナップです。

デジタル測定ユニット部のみ防塵・防水性能 IP 65 1

3段階に鳴り方が変化するブザー機能付

本体を逆さにすると、デジタル表示も自動的に上下反転操作しやすい大きいボタン

簡単な手順で誤差を修正する校正機能付

任意の角度でゼロセットできる比較測定機能付

ON / OFF切り替え可能なバックライト機能付

測定値を保持するホールド機能付

繰り返し充電可能なりチウムイオンバッテリー内蔵 2

全気泡管 ± 1.0 mm/m と高精度を実現

視認性の高い気泡管を採用

ボックス型でケガキやすい形状です。

測定面はV字型溝付でパイプ測定も可能

鉄骨工事に便利な強力なヨーク付きマグネット

1. 防塵・防水性能は、充電中を除きます。

2. 充電中は、測定ができません。



画像は、商品イメージです。

シンワ測定株式会社  
画像は、ロゴ付きの商品イメージです。シンワ測定株式会社  
画像は、液晶表示のイメージです。シンワ測定株式会社  
画像は、ボタン操作のイメージです。シンワ測定株式会社  
画像は、USB充電のイメージです。シンワ測定株式会社  
画像は、デジタル部のみの防塵・防水のイメージです。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|            |  |
|------------|--|
| 商品番号       | 901575321  |
| メーカー品番     | 75321  |
| 製品名        | ブルーレベル Jr.2 デジタルマグネット付<br>: 180 mm   |
| JANコード     | 49 60910 75321 1   |
| 本体サイズ      | 180 × 50 × 20 mm   |
| 製品質量       | 155 g  |
| 気泡管感度      | 0.35 mm/m = 0.0201 °   |
| 気泡管精度      | ± 1.0 mm/m = ± 0.0573 ° 以内   |
| デジタル表示最小単位 | 角度 : 0.05 °<br>勾配 : 0.1 %<br>立上り : 1 mm/m                                    |
| デジタル表示精度   | 0 ° ~ 90 ° の時 : ± 0.1 °<br>0 ° ~ 90 ° 以外の時 : ± 0.2 °                         |
| 電源         | リチウムイオン電池内蔵<br>電池容量 : 300 mAh  |
| 連続使用時間     | 約 30 時間 3  |
| オートパワーオフ   | 無操作状態で約 110 分後   |
| 使用温度       | -10 ~ 50   |
| 包装形態       | クリアパッケージ   |
| 防塵・防水機能    | IP 65<br>デジタル測定ユニット部のみ   |
| 材質         | 本体 : アルミ・ABS樹脂・PC樹脂<br>デジタル測定部 : アルミ・ABS樹脂・PC樹脂<br>気泡管 : アクリル樹脂<br>液体 : 石油系液 |
| 付属品        | 充電用 AC アダプタ  |

1. シンワのレベルは仕様欄の精度で作られています。これを超える感度・精度を必要とする作業には水準器など、高精度の測定器をご使用ください。

- 感度とは気泡が動き出す時の勾配です。精度とは気泡の指示範囲のバラツキです。
- 15 ~ 35 の環境で使用した場合です。また使用回数や充電回数などで変動します。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

|          |           |             |           |            |
|----------|-----------|-------------|-----------|------------|
| BLUE EYE | 蛍光シート付気泡管 | 一般校正可能      | 1/50 勾配測定 | 1/100 勾配測定 |
| マグネット付   | 水平気泡管調整可能 | 水平気泡管保護カバー付 | 防塵・防水     |            |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00



(土・日・祝日、弊社休業日を除く)