



## シンワ測定(株)

小型・軽量のベーシックモデル

### シンワ 73454 : ブルーレベル

Basic : 900mm

本体サイズ : 450 × 52 × 20mm

気泡管感度 : 0.5mm/m = 0.0286°

気泡管精度 : ±2.5mm/m = ±0.1432°以内

メーカー販売価格 (税抜) : ¥2,980

**販売価格 (税抜) : ¥1,788**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

シンワのブルーレベル Basic は、クリアブルーの溶液とホワイトラインで視認性の高い気泡管を採用しました。

また、小型・軽量で使い勝手が向上しました。

幅広いサイズ展開に加え、マグネット付きと無しの豊富なラインナップです。

軽量・コンパクト設計

視認性の高い気泡管を採用

ボックス型でケガキやすい形状

垂直気泡管付

測定面はV字型溝付でパイプ測定も可能

気泡管の目盛で勾配は測定できません。




画像は、商品イメージです。

シンワ 測定株式会社  
画像は、ロゴ付きの商品イメージです。




#### 気泡管カバー付



シンワ 測定株式会社  
画像は、気泡管保護カバーのイメージです。

#### 垂直気泡管付



シンワ 測定株式会社  
画像は、垂直気泡管のイメージです。



#### V字型溝付



シンワ 測定株式会社  
画像は、V字型溝付のイメージです。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	901573454
メーカー品番	73454
製品名	ブルーレベル Basic : 9 0 0 mm
JANコード	49 60910 73454 8
本体サイズ	9 0 0 × 5 2 × 2 0 mm
製品質量	4 4 5 g
気泡管感度	0.5 mm/m = 0.0 2 8 6 °
気泡管精度	± 2.5 mm/m = ± 0.1 4 3 2 ° 以内
使用温度	- 1 0 ~ 6 0
包装形態	シュリンク
材質	本 体 : アルミ・ABS樹脂・PC樹脂 気泡管 : アクリル樹脂 液 体 : 石油系液

1. シンワのレベルは仕様欄の精度で作られています。これを超える感度・精度を必要とする作業には水準器など、高精度の測定器をご使用ください。

2. 感度とは気泡が動き出す時の勾配です。精度とは気泡の指示範囲のバラツキです。

## 機能一覧


下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

BLUE EYE

一般校正可能

垂直気泡管付

水平気泡管保護カバー付



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

