



シンワ測定株式会社-大型商品-

小型・軽量のベーシックモデル

シンワ 73496 : ブルーレベル Basic マグネット付 : 1,500mm

本体サイズ : 1,500 × 52 × 20mm
気泡管感度 : 0.5mm/m = 0.0286°
気泡管精度 : ± 2.5mm/m = ± 0.1432°以内

メーカー販売価格 (税抜) : ¥7,490

販売価格 (税抜) : ¥4,494

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

シンワのブルーレベル Basic は、クリアブルーの溶液とホワイトラインで視認性の高い気泡管を採用しました。
また、小型・軽量で使い勝手が向上しました。
幅広いサイズ展開に加え、マグネット付きと無しの豊富なラインナップです。

軽量・コンパクト設計
視認性の高い気泡管を採用
ボックス型でケガキやすい形状
垂直気泡管付
測定面はV字型溝付でパイプ測定も可能
鉄骨工事に便利な強力ヨーク付きマグネット


気泡管の目盛で勾配は測定できません。

画像は、商品イメージです。

シンワ 測定株式会社
画像は、ロゴ付きの商品イメージです。



気泡管カバー付



シンワ 測定株式会社
画像は、気泡管保護カバーのイメージです。

垂直気泡管付



シンワ 測定株式会社
画像は、垂直気泡管のイメージです。



V字型溝付



シンワ 測定株式会社
画像は、V字型溝付のイメージです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	901573496
メーカー品番	73496
製品名	ブルーレベル Basic マグネット付：1,500mm
JANコード	4960910734968
本体サイズ	1,500×52×20mm
製品質量	815g
気泡管感度	0.5mm/m = 0.0286°
気泡管精度	±2.5mm/m = ±0.1432°以内
使用温度	-10～60
包装形態	シュリンク
材質	本体：アルミ・ABS樹脂・PC樹脂 気泡管：アクリル樹脂 液体：石油系液

1. シンワのレベルは仕様欄の精度で作られています。これを超える感度・精度を必要とする作業には水準器など、高精度の測定器をご使用ください。

2. 感度とは気泡が動き出す時の勾配です。精度とは気泡の指示範囲のバラツキです。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

BLUE EYE

垂直気泡管付

マグネット付

水平気泡管保護カバー付



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

