


画像は、商品イメージです。







## ㈱エー・アンド・デイ

# A&D 水分計 MF-53A：液晶表示モデル

**ひょう量/51ｇ**
**最小表示/0.002ｇ**

**メーカー販売価格（税抜）：￥178,000**

## 販売価格 ( 税抜 )：￥144,625

**価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。**

**価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。**

**発送予定日 ( 目安 ) はサイトの商品ページをご確認ください。**

**お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。**

**分析用天びんに用いられている質量センサ（SHS:Super Hybrid Sensor）を採用し、高精度で再現性のよい測定が可能です。ヒーターに400 W のハロゲンランプを採用し、皿上温度が 2 分以内に 200 ° Cになります。測定感度が高いため、測定に必要な試料は少量でよく、この結果、測定時間も短縮できます。**
**●3種類の測定モード（標準・タイマー・カスタム）**
**●4種類の加熱パターン（標準・緩速・ステップ・急速） ●100種類以上の測定試料に応じた測定条件例を測定時に呼出可能**
**●測定結果を水分計内部に 200個まで記憶し、一括出力できるデータメモリ機能を搭載**
**●各試料に最適な測定条件を 200 セット記憶でき、測定時に呼出可能**
**●USB とRS-232Cのインタフェースを標準装備**
**●データ通信ソフトウェア「WinCT」を使えばWindows PCに簡単にデータを取り込み可能**
**●付属の試料皿は再利用可能。また使い捨てアルミ皿も標準で付属**

## 仕様表

**下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。**

| | |
|---|---|
| 商品番号 | 100500668 |
| 型番 | MF-53A：液晶表示モデル |
| 測定可能な試料質量 | 0.1g ～ 51g |
| 最小表示<br>水分率 | 0.05%、0.1%、1% |
| 最小表示<br>質量 | 0.002g |
| 加熱方式 | 400Wハロゲンランプ |
| 試料皿の温度設定の範囲 | 30℃ ～ 200℃<br>（1℃スキップ） |
| 試料皿の加熱パターン | 標準加熱、緩速加熱、ステップ加熱、急速加熱 |
| ヒーター温度の調整 | アクセサリ（AX-MXA-43）温度調整キットで調整可能 |
| 測定精度<br>水分率（※1） | 試料質量 5 g以上：0.05%<br>試料質量 1 g以上：0.2% |
| 測定精度<br>質量 | 0.002g |
| 予想水分量1%以下の測定に必要な試料質量 | 予想水分率0.1%未満の場合：試料質量 20g以上<br>予想水分率0.1%未満の場合：試料質量 5g以上<br>予想水分率0.1%未満の場合：試料質量 2g以上 |
| 測定モード | 標準モード、タイマーモード、カスタムモード |
| 測定単位 | 水分率（加熱前基準）、水分率（Atro 加熱後基準）、固形分、比率、グラム |
| 測定条件の記憶数 | 200セット |
| 測定結果の記憶数 | 200個 |
| インターフェース | RS-232C、USB |
| 動作範囲 | 温度：5℃～40℃<br>湿度：85%RH以下（結露なきこと） |
| 積載面寸法 | Φ95mm |
| 外形寸法（WDH） | 215×380×176mm |
| 本体重量 | 約6kg |
| 電源 | ＡＣ電源 |
| 付属品 | 皿受け、風防、表示部保護カバー、電源コード、接地アダプタ、クイックスタートガイド、保証書 |

**※1. 予備加熱を行った後、テストサンプル（酒石酸ナトリウム約 5 g）を 160 ° C、標準加熱、標準モード（ MEDIUM ）で測定し、測定毎にヒーターカバーを上げたまま 15 分間室温で放置（冷却）した結果。**

## 機能一覧

**下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。**

ＡＣ電源 | 液晶表示 | ＲＳ出力 | ＵＳＢ出力 | 水分率



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

商品情報はQRコードからもご確認頂けます



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）