



シンワ測定(株)

コンパクトサイズなのに高精度

シンワ 7 6 2 3 0 : ハンディレベル
コンパクト : 1 0 0 mm

本体サイズ : 1 0 0 × 5 1 × 1 6 mm

本体質量 : 7 5 g

気泡管感度 : 0.3 5 mm/m = 0.0 2 0 1 °

気泡管精度 : ± 1.0 mm/m = ± 0.0 5 7 3 ° 以内

メーカー販売価格 (税抜) : ¥ 2,100

販売価格 (税抜) : ¥ 1,260

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

シンワのハンディレベルコンパクトは、高精度とコンパクトサイズを両立しました。測定面の長さにおいて業界最小クラスです。ポケットサイズで携帯に便利です。

内装、電気工事などの水平、垂直の確認に便利です。

高精度とコンパクトサイズを両立

測定面の長さにおいて業界最小クラス

ポケットサイズで携帯に便利

視界が遮られない気泡管の位置

ナスカンを取付けられるフック穴付

視認性の高い気泡管を採用

測定面は、パイプ測定もできるV字型溝付

画像は、商品イメージです。

シンワ測定株式会社
画像は、ロゴ付きの商品イメージです。



シンワ測定株式会社
画像は、商品背面のイメージです。

シンワ測定株式会社
画像は、商品側面からのイメージです。



シンワ測定株式会社
画像は、手のひらサイズのイメージです。

シンワ測定株式会社
画像は、ナスカンで吊り下げたイメージです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	901576230
メーカー品番	76230
製品名	ハンディレベル コンパクト：100mm
JANコード	49 60910 76230 5
本体サイズ	100 × 51 × 16 mm
製品質量	75 g
気泡管感度	0.35 mm/m = 0.0201°
気泡管精度	± 1.0 mm/m = ± 0.0573° 以内
使用温度	-10 ~ 60
包装形態	クリアパッケージ
材質	本体：ABS樹脂・アルミ 気泡管：アクリル樹脂 液体：石油系液

1. シンワのレベルは仕様欄の精度で作られています。これを超える感度・精度を必要とする作業には水準器など、高精度の測定器をご使用ください。

2. 感度とは気泡が動き出す時の勾配です。精度とは気泡の指示範囲のバラツキです。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

BLUE EYE

一般校正可能

45°気泡管付

垂直気泡管付



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

