



シンワ測定(株)

様々な形状で様々な用途に

シンワ 76416 : ミニレベル Revo : ラインクリップ型・蓄光シート付気泡管

本体サイズ : 100 × 19 × 26 mm

本体質量 : 15 g

気泡管感度 : 0.5 mm/m = 0.0286°

気泡管精度 : ± 2.5 mm/m = ± 0.1432° 以内

メーカー販売価格 (税抜) : ￥1,040

販売価格 (税抜) : ￥624

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

シンワのミニレベル Revo : ラインクリップ型は、水系用フック付です。
また、そのまま置いても使用でき、V字型溝付なのでパイプの測定ができます。

水系用フック付

V字型溝付でパイプの測定が可能

そのまま置いても使用可能

ポケットクリップ付で携帯にも便利

視認性バツグンのBLUE EYE採用

蛍光シート付水平気泡管

画像は、商品イメージです。

シンワ 測定株式会社

画像は、ロゴ付きの商品イメージです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|--------|---------------------------------------|
| 商品番号 | 901576416 |
| メーカー品番 | 76416 |
| 製品名 | ミニレベル Revo：ラインクリップ型 |
| JANコード | 49 60910 76416 3 |
| 本体サイズ | 1 0 0 × 1 9 × 2 6 mm |
| 製品質量 | 1 5 g |
| 気泡管感度 | 0.5 mm/m = 0.0 2 8 6 ° |
| 気泡管精度 | ± 2.5 mm/m = ± 0.1 4 3 2 ° 以内 |
| 使用温度 | - 1 0 ~ 6 0 |
| 包装形態 | スリーブパック |
| 材質 | 本 体：A B S樹脂 気泡管：アクリル樹脂 液 体：石油系液 |

1. シンワのレベルは仕様欄の精度で作られています。これを超える感度・精度を必要とする作業には水準器など、高精度の測定器をご使用ください。
2. 感度とは気泡が動き出す時の勾配です。精度とは気泡の指示範囲のバラツキです。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

BLUE EYE

蛍光シート付気泡管

商品情報はQRコードからもお確認頂けます

