

画像は、商品イメージです。




シンワ 測定株式会社
画像は、ロゴ付きの商品イメージです。



※画像はイメージです。
製品にビスは付属されておりません。

シンワ 測定株式会社
画像は、ビスでの取付イメージです。
ビスは、商品に付属していません。別にご用意ください。




シンワ 測定株式会社
画像は、商品の外観参考寸法図です。

## シンワ測定㈱

### 様々な形状で様々な用途に

# シンワ ７６４１８：ミニレベル Ｒevo：Ｔ型オーバル・蓄光シート付気泡管

本体サイズ：８０×５５×１５mm
本体質量　：２１g
気泡管感度：０.５mm/m＝０.０２８６°
気泡管精度：±２.５mm/m＝±０.１４３２°以内

メーカー販売価格（税抜）：￥1,100

**販売価格 ( 税抜 )：￥760**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 ( 目安 ) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

シンワのミニレベルＲevo：Ｔ型オーバルは、前後左右を同時に測定できます。また、機械などにビスで装着することもできます。ただし、ビスは、付属していません。 ●前後左右を同時測定
●機械などにビスで装着可能 ●視認性バツグンのBLUE EYE採用
●蛍光シート付水平気泡管

## 仕様表

**下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。**

| | |
|---|---|
| 商品番号 | 901576418 |
| メーカー品番 | 76418 |
| 製品名 | ミニレベル Revo：T型オーバル |
| ＪＡＮコード | 49 60910 76418 7 |
| 本体サイズ | ８０×５５×１５mm |
| 製品質量 | ２１g |
| 気泡管感度 | 0.5mm/m＝0.０２８６° |
| 気泡管精度 | ±2.5mm/m＝±0.１４３２°以内 |
| 使用温度 | －１０～６０℃ |
| 包装形態 | スリーブパック |
| 材質 | 本　体：ＡＢＳ樹脂<br>気泡管：アクリル樹脂<br>液　体：石油系液 |

**※1. シンワのレベルは仕様欄の精度で作られています。これを超える感度・精度を必要とする作業には水準器など、高精度の測定器をご使用ください。**
**※2. 感度とは気泡が動き出す時の勾配です。精度とは気泡の指示範囲のバラツキです。**

## 機能一覧

**下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。**

BLUE EYE　蛍光シート付気泡管　部品

**商品情報はQRコードからもご確認頂けます**



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718　052-521-1103　9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）