



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718



052-521-1103



9:00~18:00

(土・日・祝日・弊社休業日を除く)



シンワ測定(株)

様々な形状で様々な用途に

シンワ 76065 : ミニレベル Revo : クリップ型・ポール用

本体サイズ : 66 × 35 × 94 mm

本体質量 : 35 g

気泡管感度 : 35 / 2 mm · 0.5 mm/m = 0.0286 °

気泡管精度 : ± 5.0 mm/m = ± 0.2865 ° 以内

ポール、スタッフに取り付けた場合

メーカー販売価格（税抜）: ¥1,500

販売価格（税抜）: ¥900

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

シンワのミニレベル Revo : クリップ型は、クリップとバンドで測定物に合わせて自在に取り付けできます。バンドが取り付けやすく、外れにくいバンドガイドと、ピンポールにワンタッチで取り付けできる、ピンポール用クリップが付いています。ポールやスタッフなどに取り付けて垂直の確認や、ピンポール設置時の垂直の目安にご利用ください。

クリップとバンドで測定物に合わせて自在に取付

視認性が良い大型の気泡管 : 25 mmを採用

測定物に取り付ける際に便利なバンド付

バンドが取り付けやすく、外れにくいバンドガイド付

スタッフなどの角に当てて垂直確認

ピンポールにワンタッチで取り付けできるピンポール用クリップ付

画像は、商品イメージです。

シンワ 测定株式会社
画像は、ロゴ付きの商品イメージです
。



シンワ 测定株式会社
画像は、パイプへの取付イメージです
。

シンワ 测定株式会社
画像は、ピンポールへの取付イメージです。



メーカー販売価格（税抜）: ¥1,500

販売価格（税抜）: ¥900

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

シンワのミニレベル Revo : クリップ型は、クリップとバンドで測定物に合わせて自在に取り付けできます。バンドが取り付けやすく、外れにくいバンドガイドと、ピンポールにワンタッチで取り付けできる、ピンポール用クリップが付いています。ポールやスタッフなどに取り付けて垂直の確認や、ピンポール設置時の垂直の目安にご利用ください。



シンワ 测定株式会社
画像は、バンドでの取付イメージです
。

クリップとバンドで測定物に合わせて自在に取付

視認性が良い大型の気泡管 : 25 mmを採用

測定物に取り付ける際に便利なバンド付

バンドが取り付けやすく、外れにくいバンドガイド付

スタッフなどの角に当てて垂直確認


ピンポールにワンタッチで取り付けできるピンポール用クリップ付

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	901576065
メーカー品番	76065
製品名	ミニレベル Revo : クリップ型・ポール用
JANコード	49 60910 76065 3
本体サイズ	66 × 35 × 94 mm
製品質量	35 g
気泡管感度	35'/2 mm • 0.5 mm/m = 0.0286°
気泡管精度	± 5.0 mm/m = ± 0.2865° 以内 ポール、スタッフに取り付けた場合
使用温度	-10 ~ 60
包装形態	スリーブパック
材質	本体 : PC樹脂 クリップ : PC樹脂 気泡管 : アクリル樹脂 液体 : 石油系
付属品	バンド : 自然長 約 300 mm)

- シンワのレベルは仕様欄の精度で作られています。これを超える感度・精度を必要とする作業には水準器など、高精度の測定器をご使用ください。
- 感度とは気泡が動き出す時の勾配です。精度とは気泡の指示範囲のバラツキです。



商品情報はQRコードからもご確認頂けます



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00~18:00
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)