

画像は、商品イメージです。



シンワ 測定株式会社
画像は、ロゴ付きの商品イメージです。



シンワ 測定株式会社
画像は、パイプへの取付イメージです。



シンワ 測定株式会社
画像は、ピンポールへの取付イメージです。



シンワ 測定株式会社
画像は、バンドでの取付イメージです。

シンワ測定㈱

様々な形状で様々な用途に

シンワ ７６０６５：ミニレベル Ｒevo：クリップ型・ポール用

本体サイズ：６６×３５×９４mm
本体質量　：３５g
気泡管感度：３５′/２mm・０.５mm/m＝０.０２８６°
気泡管精度：±５.０mm/m＝±０.２８６５°以内
※ポール、スタッフに取り付けた場合

メーカー販売価格（税抜）：￥1,580

販売価格 (税抜)：￥1,000

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

シンワのミニレベルＲevo：クリップ型は、クリップとバンドで測定物に合わせて自在に取り付けできます。バンドが取り付けやすく、外れにくいバンドガイドと、ピンポールにワンタッチで取り付けできる、ピンポール用クリップが付いています。 ポールやスタッフなどに取り付けて垂直の確認や、ピンポール設置時の垂直の目安にご利用ください。
●クリップとバンドで測定物に合わせて自在に取付
●視認性が良い大型の気泡管：Φ２５mmを採用
●測定物に取り付ける際に便利なバンド付
●バンドが取り付けやすく、外れにくいバンドガイド付
●スタッフなどの角に当てて垂直確認
●ピンポールにワンタッチで取り付けできるピンポール用クリップ付

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	901576065
メーカー品番	76065
製品名	ミニレベル Revo：クリップ型・ポール用
ＪＡＮコード	49 60910 76065 3
本体サイズ	６６×３５×９４mm
製品質量	３５g
気泡管感度	３５'/2mm・０.５mm/m＝０.０２８６°
気泡管精度	±５.０mm/m＝±０.２８６５°以内 ※ポール、スタッフに取り付けた場合
使用温度	－１０～６０℃
包装形態	スリーブパック
材質	本　　体：ＰＣ樹脂 クリップ：ＰＣ樹脂 気泡管　：アクリル樹脂 液　　体：石油系
付属品	バンド：自然長 約３００mm）

※1. シンワのレベルは仕様欄の精度で作られています。これを超える感度・精度を必要とする作業には水準器など、高精度の測定器をご使用ください。
※2. 感度とは気泡が動き出す時の勾配です。精度とは気泡の指示範囲のバラツキです。

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718　052-521-1103　9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）