

画像は、商品イメージです。




シンワ 測定株式会社
画像は、ロゴ付きの商品イメージです。




シンワ 測定株式会社
画像は、木柱にベルトで取り付けたイメージです。




シンワ 測定株式会社
画像は、背面についているマグネットのイメージです。



シンワ 測定株式会社
画像は、止型形状なので４５°のケガキ線も引いているイメージです。

## シンワ測定㈱

## 柱や杭に取り付けて鉛直確認

# シンワ ７６３３９：ポストレベル 止型：マグネット付

本体サイズ：１２８×９０×９０mm
本体質量　：７４g
気泡管感度：０.５mm/m＝０.０２８６°
気泡管精度：±２.５mm/m＝±０.１４３２°以内

メーカー販売価格（税抜）：￥2,530

**販売価格 ( 税抜 )：￥1,518**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 ( 目安 ) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

シンワのポストレベル 止型は、柱や杭に取り付けて鉛直を確認します。ゴムバンド付で手で押さえなくても柱に固定できます。また、マグネット付で鉄骨、鉄管の工事に便利です。 ポストレベルは、止型形状なので直角と４５°のケガキ線も引けます。※角度と長さの精度は保証対象外です。 ●止型形状で直角・４５°のケガキ線引可能
●マグネット付なので鉄骨、鉄管の工事に便利
●ゴムバンドで手で押さえなくても柱に固定可能
●気泡管は視認性バツグンのBLUE EYEを採用

## 仕様表

**下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。**

| | |
|---|---|
| 商品番号 | 901576339 |
| メーカー品番 | 76339 |
| 製品名 | ポストレベル 止型 |
| ＪＡＮコード | 49 60910 76339 5 |
| 本体サイズ | １２８×９０×９０mm |
| 製品質量 | ７４g |
| 気泡管感度 | ０.５mm/m＝０.０２８６° |
| 気泡管精度 | ±２.５mm/m＝±０.１４３２°以内 |
| 使用温度 | －１０～６０℃ |
| 包装形態 | 台紙のみ |
| 材質 | 本　体：ＡＢＳ樹脂<br>気泡管：アクリル樹脂<br>液　体：石油系液 |

**※1. シンワのレベルは仕様欄の精度で作られています。これを超える感度・精度を必要とする作業には水準器など、高精度の測定器をご使用ください。**
**※2. 感度とは気泡が動き出す時の勾配です。精度とは気泡の指示範囲のバラツキです。**

## 機能一覧

**下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。**

BLUE EYE　垂直気泡管付　マグネット付

**商品情報はQRコードからもご確認頂けます**



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718　052-521-1103　9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）