

㈱エー・アンド・デイ

A&D分析電子天びん FZ-254 校正用分銅内蔵型 出荷時一般校正証明書付き

ひょう量/252g
最小表示/0.1mg

メーカー販売価格（税抜）：￥158,000

販売価格 (税抜)：￥121,000

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ハウジングの上ケースにはアルミダイキャスト、下ケースにはステンレススチールを採用。軽くて丈夫です ●はかり一般校正書面付き（校正成績書・校正証明書・トレーサビリティ書類）
●コンパクトで扱いやすいB5サイズ
●計量値を統計処理し、結果を表示・出力する統計演算機能
●g(グラム)、pcs(個数）、%、ct(カラット)、mom(もんめ)の計量モード
●RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備
●床下ひょう量金具標準装備 ●GLP・GMP・GCP・ISO対応出力
●コンパレータ表示・ブザー付（音量約40dB：本体正面1mでの測定）
●時計機能付

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100510672
型番	ＦＺ-２５４
ｇモード	ひょう量：252g 目量：0.0001g
カラットモード	ひょう量：1260ct 目量：0.001ct
もんめモード	ひょう量：67mom 目量：0.0001mom
個数モード	最小単位質量：0.0001g サンプル数：5・10・25・50・100個
パーセントモード	最小100%質量：0.0100g 最小表示：0.01%・0.1%・1% (100%質量により自動切換)
表示モード 単位	g(グラム)、mg(ミリグラム)、pcs(個数）、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重
直線性	±0.0003g
再現性	0.0002g（200～250g） 0.0001g（0～200g）
通信機能	RS-232C
電源	ＡＣアダプタまたは充電池
動作環境	温度：5℃～40℃ 湿度：85%RH以下（結露なきこと）
積載面寸法	Φ90mm
外形寸法（WDH）	198×294×315mm(大型風防含む)
本体重量	約3.9kg

※充電池は、オプションです。本体出荷時のみ取付可能です。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

- 校正用分銅内蔵
- 計数モード
- %モード
- ＲＳ出力
- 内蔵ブザー
- ＡＣアダプタ

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D FXi-08：イーサネット・インタフェース TCP/IP	￥25,500（税抜）
A&D FXi-09-JA 内蔵バッテリ	￥24,700（税抜）
A&D FXi-10-JA 小型風防	￥3,500（税抜）
A&D FXi-11-JA 大型風防	￥13,530（税抜）
A&D FXi-12-JA 動物計量皿	￥13,530（税抜）
A&D FXi-15-JA キャリングケース	￥25,500（税抜）
A&D GXA-27JA：Bluetooth通信インタフェース	￥7,790（税抜）
A&D AD-1654 比重測定キット	￥44,118（税抜）
A&D AD-8541-PC-JA：PC接続用Bluetoothドングル	￥8,100（税抜）
A&D AX-FXi-31-JA 表示部保護カバー(5枚セット)	￥2,975（税抜）
A&D AX-USB-9P：USBコンバータ・ケーブルセット	￥8,850（税抜）
A&D AX-CARATPAN-WJA 宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿2個セット	￥2,647（税抜）
A&D AX-CARATPAN-BJA 宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿2個セット	￥2,647（税抜）
A&D AX-TB248A：ACアダプタ：A&Dの天秤・はかりに使用可能・対象機種は別途記載	￥2,975（税抜）

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）