



収納ケース付き

画像は、商品イメージです。



収納ケース付き

画像は、商品イメージです。

シンワ測定株式会社

## シンワ測定(株)

一目でわかるデジタル表示

### 19088 : デジタルマイクロメーター 0 ~ 25 mm m JCSS校正証明書付

注文時に証明書に記載される「ユーザー様の正式名称、住所」をお問い合わせ欄にご記載願います。

メーカー販売価格 (税抜) : ¥28,160

**販売価格 (税抜) : ¥16,890**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

最小読取値が0.001mmの高精度、精密な作業など、様々な測定場面で役立ち！

クイックドライブ+太いシンプルでスピーディーな測定が可能です。

最小読取値 : 0.001mm

比較測定のできるゼロセット機能付

パイプの肉厚測定に便利な球面アタッチメント付

オートパワーオフ機能付

測定面超硬チップ付

#### 【用途】

厚さ測定

比較測定



シンワ測定株式会社

画像は、測定部のイメージです。



シンワ測定株式会社

画像は、球面アタッチメントでの測定イメージです。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	601519088
製品コード	7 9 5 2 3
製品名	デジタルマイクロメーター 0 ~ 2 5 mm
測定範囲	0.0 0 1 ~ 2 5 mm
最小読取値	0.0 0 1 mm
器差	± 3 μm(± 0.0 0 3 mm)
本体サイズ	6 1 × 1 5 6 × 2 8 mm
製品質量	2 0 1 g
材質	フレーム：機械構造用炭素鋼 スピンドル：高炭素クロム軸受鋼 基準面・測定面：超硬チップ
付属品	球面アタッチメント・電池蓋用スパナ モニター用電池・取扱説明書
包装形態	クリアパッケージ
JANコード	49 60910 79523 5
JCSS校正	対象外
使用温度	0 ~ 4 0
保管温度	- 2 0 ~ 6 0
オートパワーオフ	無操作状態で約 5 分後
電源	リチウム電池 CR 2 0 1 6 × 1 個

1.付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

外側測定	内側測定	深さ測定	段差測定	JCSS校正可能
ホールド	ゼロセット	防滴	比較測定	間接測定
微動送り	A B S	プリセット	オートパワーオフ	厚さ測定



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

