

画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。

シンワ測定㈱

精密作業に最適

47293：デジタルノギス １５０mm ソーラーパネル JCSS校正証明書付

注文時に証明書に記載される「ユーザー様の正式名称、住所」をお問い合わせ欄にご記載願います。

メーカー販売価格（税抜）：￥25,160

販売価格 (税抜)：￥15,290

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

**ソーラーパネルとリチウム電池の2電源方式です。周辺照度が２００ルクス以上の場合、ソーラーパネルで電池消耗を軽減します。
最小読取値が０.０１mmで精密な作業に最適です。
比較測定・間接測定のできるゼロセット機能付です。
●ゼロセット機能付 ●オートパワーオフ機能付 【用　途】
●外側測定・内側測定・深さ測定・段差測定 ●比較測定・間接測定**

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	601547293
製品コード	１９９８３
製品名	デジタルノギス １５０mm ソーラーパネル
測定範囲	０.０１～１５０mm
最小読取値	０.０１mm
器差	±０.０３mm
繰り返し精度	０.０１mm
本体サイズ	２３５×７６×１２mm
製品質量	１６０g
材質	本体：ステンレス デジタルユニット部：ＡＢＳ樹脂
デップスバー	有り
包装形態	スリーブパック
ＪＡＮコード	49 60910 19983 5
ＪＣＳＳ校正	対象製品
使用温度	０～４０℃
保管温度	－１０～６０℃
保管湿度	８０%以下
オートパワーオフ	無操作状態で約５分後
電源	リチウム電池 ＣＲ２０１６×１個
電池寿命	約１年 ※電池のみで使用した場合

※１.付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。
※２.電池がセットされた状態でご使用ください。電池を抜いた状態で使用すると誤作動の原因となります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

- 外側測定
- 内側測定
- 深さ測定
- 段差測定
- ＪＣＳＳ校正可能
- ゼロセット
- 比較測定
- 間接測定
- オートパワーオフ

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）