

画像は、商品イメージです。



シンワ 測定株式会社

画像は、商品イメージです。

シンワ測定㈱

精密作業に最適

81484：デジタルノギス ２００mm ソーラーパネル JCSS校正証明書付

注文時に証明書に記載される「ユーザー様の正式名称、住所」をお問い合わせ欄にご記載願います。

メーカー販売価格（税抜）：￥28,320

販売価格 (税抜)：￥16,970

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

**ソーラーパネルとリチウム電池の2電源方式です。周辺照度が２００ルクス以上の場合、ソーラーパネルで電池消耗を軽減します。
最小読取値が０.０１mmで精密な作業に最適です。
比較測定・間接測定のできるゼロセット機能付です。
●ゼロセット機能付 ●オートパワーオフ機能付 【用　途】
●外側測定・内側測定・深さ測定・段差測定 ●比較測定・間接測定**

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	601581484
製品コード	１９９８４
製品名	デジタルノギス ２００mm ソーラーパネル
測定範囲	０.０１～２００mm
最小読取値	０.０１mm
器差	±０.０３mm
繰り返し精度	０.０１mm
本体サイズ	２８６×９０×１２mm
製品質量	約１８７g
材質	本体：ステンレス デジタルユニット部：ＡＢＳ樹脂
デップスバー	有り
包装形態	スリーブパック
ＪＡＮコード	49 60910 19984 2
ＪＣＳＳ校正	対象製品
使用温度	０～４０℃
保管温度	－１０～６０℃
保管湿度	８０%以下
オートパワーオフ	無操作状態で約５分後
電源	リチウム電池 ＣＲ２０１６×１個
電池寿命	約１年 ※電池のみで使用した場合

※１.付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。
※２.電池がセットされた状態でご使用ください。電池を抜いた状態で使用すると誤作動の原因となります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

外側測定 | 内側測定 | 深さ測定 | 段差測定 | ＪＣＳＳ校正可能
ゼロセット | 比較測定 | 間接測定 | オートパワーオフ

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）