



業務用はかり専門サイト

# はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00  
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)



文字高  
**10 mm**

防塵・防水  
**IP65**

Bluetooth®

精密機械加工時の部品外径、厚さの測定に



## シンワ測定(株)

一目でわかるデジタル表示

**19825 : デジタルマイクロメーター  
0 ~ 25 mm 防塵防水 データ転送機能付**

メーカー販売価格（税抜）：¥42,000

**販売価格（税抜）：¥22,000**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

Bluetooth®通信機能付で、測定値をスマートフォンやタブレット、パソコンに送信できます。

デジタルユニット部は防塵・防水性能IP65

オートパワーオフ機能付

最小読取値が0.001mmで精密な作業に適しています。

比較測定のできるゼロセット機能付

測定値の固定ができるホールド機能付

測定面超硬チップ付

パイプの肉厚測定に便利な球面アタッチメント付

保管や持ち運びに便利なケース付



ケース付き

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	601519825
製品コード	1 9 8 2 5
製品名	デジタルマイクロメーター 0 ~ 25 mm 防塵防水 データ転送機能付
測定範囲	0.001 ~ 25 mm
最小読取値	0.001 mm
器差	± 3 μm (± 0.003 mm)
測定力	5 ~ 12N
最大許容誤差	± 0.003 mm
アンビル・スピンドル径	6.5 mm
材質	フレーム：機械構造用炭素鋼 デジタルユニット部：ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂 スピンドル：ステンレス クランプ：ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂 防熱板：ABS樹脂 測定面：超硬チップ
Bluetooth®	4.2
通信距離	7m
防塵・防水	IP65 粉塵が浸入しません。 いかなる方向からの噴流水によっても有害な影響を受けません。
製品質量	290 g
本体サイズ	60 × 167 × 27 mm
使用温度	0 ~ 40
保管温度	-20 ~ 60
オートパワーオフ	無操作状態で約5分後
電源	リチウム電池 CR2016 × 1個
付属品	球面アタッチメント、電池フタ用スパナ カギスパナ
JANコード	4960910198258

1.付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

外側測定	内側測定	深さ測定	段差測定	JCS校正可能
ホールド	ゼロセット	防滴	比較測定	間接測定
微動送り	ABS	プリセット	オートパワーオフ	厚さ測定



商品情報はQRコードからもご確認頂けます



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00



(土・日・祝日、弊社休業日を除く)