









ケース付き

シンワ測定㈱

一目でわかるデジタル表示

19100：デジタルマイクロメーター ０～２５mm 防塵防水 転送機能 JCSS校正証明書付防塵防水 データ転送機能付

注文時に証明書に記載される「ユーザー様の正式名称、住所」をお問い合わせ欄にご記載願います。

メーカー販売価格（税抜）：￥58,100

販売価格 (税抜)：￥32,850

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

●Bluetooth?通信機能付で、測定値をスマートフォンやタブレット、パソコンに送信できます。 ●デジタルユニット部は防塵・防水性能IP65
●オートパワーオフ機能付
●最小読取値が0.001mmで精密な作業に適しています。
●比較測定のできるゼロセット機能付
●測定値の固定ができるホールド機能付 ●測定面超硬チップ付
●パイプの肉厚測定に便利な球面アタッチメント付
●保管や持ち運びに便利なケース付

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	601519100
製品コード	１９８２５
製品名	デジタルマイクロメーター ０～２５mm 防塵防水 データ転送機能付
測定範囲	０.００１～２５mm
最小読取値	０.００１mm
器差	±３μm(±０.００３mm)
測定力	5～12N
最大許容誤差	±0.003mm
アンビル・スピンドル径	φ6.5mm
材質	フレーム：機械構造用炭素鋼 デジタルユニット部：ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂 スピンドル：ステンレス クランプ：ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂 防熱板：ABS樹脂 測定面：超硬チップ
Bluetooth®	4.2
通信距離	7m
防塵・防水	IP65 ※ 粉塵が浸入しません。 ※ いかなる方向からの噴流水によっても有害な影響を受けません。
製品質量	２９０g
本体サイズ	６０×１６７×２７mm
使用温度	０～４０℃
保管温度	－２０～６０℃
オートパワーオフ	無操作状態で約５分後
電源	リチウム電池 ＣＲ２０１６×１個
付属品	球面アタッチメント、電池フタ用スパナ カギスパナ
ＪＡＮコード	4960910198258

※１.付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

外側測定	内側測定	深さ測定	段差測定	ＪＣＳＳ校正可能
ホールド	ゼロセット	防滴	比較測定	間接測定
微動送り	ＡＢＳ	プリセット	オートパワーオフ	厚さ測定

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）