

㈱エー・アンド・デイ

A&D オートドア付き分析天秤 BH-124：液晶表示モデル

ひょう量：120g
目量：0.1mg

メーカー販売価格（税抜）：￥300,000

販売価格 (税抜)：￥225,000

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

使いやすさを徹底的に追求し、ガイドに沿って操作するだけで、計量作業や各種設定なども簡単に行えます。手袋をした状態でも操作が可能な方式を採用しています。 最小計量値設定と警告機能、比重測定モード、調合モード（HPLCモード）、個数モードなど各モードでの機能を使うのに便利です。 ●風防のガラスが着脱可能なメンテナンスがしやすい構造
●自己点検機能を搭載 ●床下ひょう量金具を標準装備
●パスワード機能により天びんの感度調整や内部設定の変更を制限
●RS-232CやUSB TypeC、Bluetoothなど豊富なインタフェース

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100500702
型式	BH-124
ひょう量	120g
最小表示	0.1mg
繰返し性 標準偏差	0.09mg
直線性	±0.2mg
安定所要時間	約3秒
表示モード	g（グラム）、mg（ミリグラム）、PCS（個数）、%（パーセント）、ct（カラット）、mom（モ
個数モード	最小単位質量：0.1mg 登録サンプル数：5、10、25、50、または100個
パーセントモード	最小100%質量：10.0mg 最小表示：0.01%、0.1%、1%（100%質量により自動切換え）
カラットモード	ひょう量：600ct 最小表示：0.001ct
もんめモード	ひょう量：32mom 最小表示：0.0001mon
感度ドラフト (10～30℃)	±2ppm/℃（自動感度調整OFF時）
動作温湿度	温度：5～40℃ 湿度：85%RH以下（結露しないこと）
電源	ACアダプタ（AX-TB285）
入力	AC100～240V（±10%、-15%）
消費電力	約36VA（ACアダプタ含む）
軽量皿寸法	Φ90mm
外形寸法	265×442×381mm
本体質量	約8kg
通信機能	RS-232C：プリンタ、PLC、その他 USB type C：PC ステレオジャック：外部スイッチ
付属品	ACアダプタ(AX-TB285)、ACアダプタ識別シール、USBケーブル（約2m）、掃除用ハケ（大、小）

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D AD-1653 比重測定キット	￥44,118（税抜）
A&D AD-1683A：無風イオナイザ：除電器	￥61,800（税抜）
A&D AX-BM-NEEDLESET 放電電極ユニット(4個セット)	￥4,500（税抜）
A&D AD-8541-PC-JA：PC接続用Bluetoothドングル	￥8,100（税抜）
A&D AD-8541-SCALE-JA：計量器接続用BluetoothRコンバータ	￥8,100（税抜）
A&D AX-SW137-PRINT プラグ付フットスイッチ(プリント機能)	￥8,845（税抜）
A&D AX-SW137-REZERO プラグ付フットスイッチ(リゼロ機能)	￥8,845（税抜）
A&D AD-1671A 天びん用除振台	￥69,000（税抜）
A&D AD-1684A：非接触式静電気測定器	￥86,500（税抜）
A&D AX-TB285：ACアダプタ：A&Dの天秤・はかりや周辺機器に使用可能・対象機種は別途記載	￥3,370（税抜）

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）