



画像は、商品イメージです。



株式会社 島津製作所  
画像は、ロゴマークなどの付いた商品イメージです。



画像は、ユニブロックのイメージです。



株式会社 島津製作所  
画像は、タッチレスセンサの使用イメージです。

## 株島津製作所

正確な計量は、新たなレベルへ！

株島津製作所 分析天びん AP135W  
ex：校正分銅内蔵型・S321-74100-10

ひょう量：135g  
最小表示：0.01mg  
最小計量値：13mg 1  
感度調整用分銅：内蔵

メーカー販売価格（税抜）：¥768,000

**販売価格（税抜）：¥729,700**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

SHIMADZUの「分析天びん AP W e xシリーズ」は、クラストップレベルの最小計量値を実現しました。重量検出機構と制御処理の改良により、計量の安定性と繰り返し性を向上しました。薬局方が求める最小計量値を13mg

1（従来比35%小量化）、クラストップレベルの性能を発揮します。高速応答、高安定性を実現 分析天びんの新たなレベルへ

クラストップレベルの最小計量値を実現  
ユーザーの快適な計量をサポート  
迅速な計量で作業効率大幅アップ  
便利なスマートホルダを標準付属  
多彩なアクセサリ・オプション  
見やすい有機ELディスプレイ  
USB標準装備で広がる拡張性

1 日本薬局方 J P 9.62・米国薬局方 U S P 41・欧州薬局方 P h. E u r. 2.1.7 準拠。

当社工場にてひょう量の約5%の分銅を用いた試験で満たされる値です。

最小計量値は据付環境に影響されるため、実際の使用環境にて測定する必要があります。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 商品番号                  | 100300294   |
| メーカー品番                | S321-74100-10   |
| 商品名                   | 分析天びん   |
| 形名                    | A P 1 3 5 W e x   |
| ひょう量                  | 1 3 5 g   |
| 最小表示                  | 0.0 1 mg  |
| 感度調整用分銅               | 内蔵 1  |
| 外部分銅による<br>感度調整       | 可能<br>推奨分銅値：1 0 0 g   |
| 繰返し性<br>ひょう量負荷時       | 0.0 2 mg<br>2   |
| 繰返し性<br>低荷重時：約 5 % 荷重 | 0.0 0 6 5 mg<br>2 3   |
| 最小計量値                 | 1 3 mg<br>2 3   |
| 直線性                   | ± 0.1 mg<br>2   |
| 微量計量における<br>表示応答時間    | 2 秒 4 5   |
| 応答時間                  | 約 8 秒 5   |
| 使用温湿度範囲               | 温度：5 ~ 4 0<br>湿度：2 0 ~ 8 5 % 6  |
| 感度の温度係数               | ± 2 ppm/ : 1 0 ~ 3 0  |
| 皿の大きさ                 | 約 9 1 mm  |
| 本体外形寸法                | 約 W 2 1 3 × D 4 1 1 × H 3 4 5 mm<br>電源ユニット含む  |
| 本体重量                  | 約 7.9 kg  |
| 表示方式                  | 有機 E L 表示器：ドットマトリックス  |
| 定格電源                  | D C 1 2 V ・ 0.3 A   |
| 入力電源                  | A C 1 0 0 V - 2 4 0 V ・ 0.3 1 A ・ 5 0 / 6 0 Hz<br>7                                 |
| 汚染度                   | 2   |
| 過電圧カテゴリー              |   |
| 設置環境                  | 屋内使用に限る   |
| 高度                    | 2 0 0 0 m まで  |
| 電磁干渉<br>放射            | クラス B   |
| 電磁感受性<br>イミュニティ       | E N 6 1 3 2 6 - 1 に適合   |
| 入出力端子                 | R S - 2 3 2 C : D-sub 9 P プラグ<br>U S B ホスト : Type A<br>U S B デバイス : Type B<br>イオナイザ |



付属品

電源ユニット・ACアダプタ  
取扱説明書・取扱説明書簡易版  
スマートホルダ・マルチスタンドなど

1. 内蔵分銅を2つ標準装備。くわしくは、商品説明をご参照下さい。
2. 当社出荷検査条件による。
3. 日本薬局方JP 9.62・米国薬局方USP 41・欧州薬局方Ph. Eur.
- 2.1.7 準拠。当社工場にてひょう量の約5%の分銅を用いた試験で満たされる値です。  
最小計量値は据付環境に影響されるため、実際の使用環境にて測定する必要があります。
4. 微量はかりとり(1mg)における追加した試料量の90%の値を表示するまでの時間。
5. 応答時間は代表値です。
- 6 結露しないこと。
- 7 入力電源は予告なく変更することがあります。
- 8 記載の部品番号・仕様などは、予告なく変更することがあります。最新の情報は、メーカーホームページを参照ください。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

|        |        |            |         |        |
|--------|--------|------------|---------|--------|
| プリンタ連動 | 計数モード  | %モード       | RS出力    | リミット機能 |
| 内蔵プザー  | ACアダプタ | 有機ELディスプレイ | USB出力   | 比重測定   |
| 床下秤量   | 動物計量   | オートテア      | 加算・累積機能 | 時計機能   |
| 表示ホールド | 感度調整機能 | 完全自動校正     | 単位登録    | タイムCAL |
| カラット   | もんめ    | 風防付        | 電磁平衡式   |        |



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

|  |               |
|--|---------------|
| ㈱島津製作所 イオナイザ STABLO-AP S321-73700-01                               | ¥ 81,305 (税抜) |
| ㈱島津製作所 多機能プリンタ EP-110 有機ELディスプレイ表示付 S321-73900-12                  | ¥ 83,956 (税抜) |
| ㈱島津製作所 低価格プリンタ EP-100 S321-73900-11                                | ¥ 66,281 (税抜) |
| ㈱島津製作所 比重測定キット SMK-601 AP W-AD/AP W/AP X/AP Y/S321-60550-03        | ¥ 63,011 (税抜) |
| 風防内部プレート：A P W ex/W/X/Yシリーズ 0.1 mg用・S321-74150-05                  | ¥ 21,360 (税抜) |
| 風防内部プレートセット：A P W ex/W/X/Yシリーズ用・S321-74811-01                      | ¥ 23,800 (税抜) |
| 風防内部プレート：A P W ex/W/X/Yシリーズ用・S321-74150-01                         | ¥ 17,800 (税抜) |
| ㈱島津製作所 スマートホルダ：分析天びん用 S321-74525-01                                | ¥ 28,300 (税抜) |
| マルチスタンド：S321-74057-01  | ¥ 1,160 (税抜)  |
| シールドプレート：S321-74027-01   | ¥ 1,160 (税抜)  |
| ㈱島津製作所 ACアダプタ：AP W ex/W/X/Y・AU・AT-R・UP・TW-N/TX-N・BLシリーズ用           | ¥ 5,860 (税抜)  |
| ㈱島津製作所 ACアダプタ：AP W-AD ex/W-ADのSTABLO-AP・S321-73883-06              | ¥ 4,400 (税抜)  |
| ㈱島津製作所 ACアダプタ：AP W-AD ex/AP W-AD/BW-K/BX-K/EP-100/EP-110：S321-7444 | ¥ 4,400 (税抜)  |
| ㈱島津製作所 表示部保護カバー 5枚セット AP：S321-73668-01                             | ¥ 3,280 (税抜)  |
| ㈱島津製作所 USBケーブルセット 2m：コア付・S321-71730-42                             | ¥ 12,000 (税抜) |
| ㈱島津製作所 RS IO変換ケーブル：APとEP-80/90連動用・S321-75705-41                    | ¥ 16,400 (税抜) |
| ㈱島津製作所 液体比重用沈錘：S321-60640  | ¥ 26,100 (税抜) |
| ㈱島津製作所 シャーレ カクガタ：W150mm×D100mm×H60mm・S321-71027                    | ¥ 10,100 (税抜) |
| ㈱島津製作所 イオナイザ用ACコード：S071-60827-04                                   | ¥ 3,680 (税抜)  |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

