



画像は、商品イメージです。



画像は、商品背面のイメージです。



画像は、商品側面のイメージです。



画像は、付属のカラビナを取り付けたイメージです。

取り付け用アタッチメントでカラビナを装着



画像は、付属品(一部)のイメージです。

## (株)タニタ

作業員の熱中症対策に！

## 黒球式熱中症指数計 TC-301-WH : ホワイト

暑さ指数 : 0.0 ~ 50.0 / 0.1  
気温 : -10.0 ~ 60.0 / 0.1  
相対湿度 : 0.0 ~ 100.0% / 0.1%  
黒球温度 : 0.0 ~ 60.0 / 0.1

メーカー販売価格(税抜) : オープン価格

**販売価格(税抜) : ￥8,360**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

「日常生活における熱中症予防指針」に基づく「危険」「嚴重警戒」「警戒」「注意」の4区分をレベルバーで表示。  
危険度に合わせて異なる警告アラームでお知らせします。

JIS B 7922 クラス2準拠

熱中症予防指針をアラーム音と数値でお知らせ

防水・防塵機能 : IP65

湿度が0から100%まで測定可能

黒球式だから、日射や輻射熱も測定

携帯・設置に便利なアタッチメント付き

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 商品番号                        | 400900042   |
| 品名                          | 黒球式熱中症指数計 熱中アラーム  |
| 型式                          | T C - 3 0 1 - W H   |
| J I S 精度区分                  | クラス 2 準拠  |
| 暑さ指数(W B G T)               | 測定範囲：0.0～50.0 1<br>表示単位：0.1<br>測定精度：15.0～40.0 ±2.0  |
| 気温(T E M P)                 | 測定範囲：-10.0～60.0 2<br>表示単位：0.1<br>測定精度：-10.0～60.0 ±1.0   |
| 相対湿度(R H)                   | 測定範囲：0.0～100.0%<br>表示単位：0.1<br>測定精度：20.0～90.0% ±3.0%  |
| 黒球温度(T g)                   | 測定範囲：0.0～60.0 3<br>表示単位：0.1<br>測定精度：0.0～50.0 ±1.0、50.0 を超える ±1.2  |
| 測定間隔<br>W B G T・気温<br>・相対湿度 | 約30秒に1回   |
| 日常生活における<br>熱中症予防指針         | 4段階12レベル：<br>「注意」「警戒」「嚴重警戒」「危険」   |
| アラーム音量                      | 3段階から選択<br>75dB(大)・65dB(小)・なし   |
| アラーム時間                      | 最長約15秒間<br>各注意レベルで音の鳴り方が異なります。  |
| 本体寸法                        | 約W60×H112×D33mm   |
| 本体質量                        | 約79g：電池含まず。吊り下げアタッチメント、カラビナ含む   |
| 個装箱寸法                       | 約W110×H40×D115mm  |
| 個装箱質量                       | 約220g   |
| 防塵・防水性能                     | I P 6 5 4   |
| 使用環境範囲                      | 気 温：-10.0～60.0<br>相対湿度：0.0～100.0%・結露なきこと<br>風 速：0.3m/s以上  |
| 保存環境                        | -10.0～60.0 ・結露なきこと  |
| 主な材質                        | 耐熱A B S・P M M A   |
| 電源                          | D C 3 V<br>C R 2 0 3 2 コイン形リチウム電池×1個  |
| 電池寿命                        | 約8ヶ月：1日24回アラームが鳴った場合、アラームの音量や注意レベルによる   |
| 付属品                         | 吊り下げ用アタッチメント×1本・カラビナ×1個<br>三脚取付用電池フタ×1個<br>お試用電池：C R 2 0 3 2 コイン形リチウム電池×1個 5<br>取扱説明書(保証書付き)<br>保管用袋(本器が納められている袋) |
| J A Nコード                    | 4904785194878   |
| 製造国                         | 中国  |



1. 測定範囲外の0.0 未満はL o表示、50.1 以上はH I表示
2. 測定範囲外の-10.0 未満はL o表示、60.1 以上はH I表示
3. 測定範囲外の0.0 未満はL o表示、60.1 以上はH I表示
4. IP65とは「粉じんが内部に侵入するのを完全に防止するもの」「あらゆる方向からの噴流水を受けても有害な影響がないもの」というJIS C 0920の規格です。
5. 付属の電池は、お試し用の為、寿命が短い場合があります。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定

湿度測定

W B G T 指数

黒球温度測定

アラーム

一体型センサ

防水(I P 6 5 以上)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

