

画像は、商品イメージです。


画像は、商品背面のイメージです。


画像は、商品側面のイメージです。


画像は、付属のカラビナを取り付けたイメージです。



画像は、付属品(一部)のイメージです。

㈱タニタ

作業員の熱中症対策に！

黒球式熱中症指数計 TC-301-WH：ホワイト

暑さ指数：０.０～５０.０℃/０.１℃
気　　温：－１０.０～６０.０℃/ ０.１℃
相対湿度：０.０～１００.０%/ ０.１%
黒球温度：０.０～６０.０℃/ ０.１℃

メーカー販売価格（税抜）：オープン価格

販売価格 (税抜)：￥8,800

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

「日常生活における熱中症予防指針」に基づく「危険」「厳重警戒」「警戒」「注意」の4区分をレベルバーで表示。
危険度に合わせて異なる警告アラームでお知らせします。●ＪＩＳ Ｂ ７９２２ クラス２準拠●熱中症予防指針をアラーム音と数値でお知らせ●防水・防塵機能：ＩＰ６５●湿度が０から１００%まで測定可能
●黒球式だから、日射や輻射熱も測定
●携帯・設置に便利なアタッチメント付き

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	400900042
品名	黒球式熱中症指数計 熱中アラーム
型式	ＴＣ-３０１-WH
ＪＩＳ精度区分	クラス２準拠
暑さ指数(ＷＢＧＴ)	測定範囲：0.0～50.0℃ ※１ 表示単位：0.1℃ 測定精度：15.0～40.0℃ ±2.0℃
気温(ＴＥＭＰ)	測定範囲：-10.0～60.0℃ ※２ 表示単位：0.1℃ 測定精度：-10.0～60.0℃±1.0℃
相対湿度(ＲＨ)	測定範囲：0.0～100.0% 表示単位：0.1℃ 測定精度：20.0～90.0%　±3.0%
黒球温度(Ｔg)	測定範囲：0.0～60.0℃ ※３ 表示単位：0.1℃ 測定精度：0.0 ～ 50.0℃ ±1.0 ℃、50.0 ℃を超える ±1.2 ℃
測定間隔 ＷＢＧＴ・気温 ・相対湿度	約３０秒に１回
日常生活における 熱中症予防指針	４段階１２レベル： 「注意」「警戒」「厳重警戒」「危険」
アラーム音量	３段階から選択 ７５dB(大)・６５dB(小)・なし
アラーム時間	最長約１５秒間 ※各注意レベルで音の鳴り方が異なります。
本体寸法	約W60×H112×D33mm
本体質量	約79g：電池含まず。吊り下げアタッチメント、カラビナ含む
個装箱寸法	約W110×H40×D115mm
個装箱質量	約２２０g
防塵・防水性能	ＩＰ６５　※4
使用環境範囲	気　　温：－１０.０～６０.０℃ 相対湿度：０.０～１００.０%・結露なきこと 風　　速：０.３m/s以上
保存環境	－１０.０～６０.０℃・結露なきこと
主な材質	耐熱ＡＢＳ・ＰＭＭＡ
電源	ＤＣ３V ＣＲ２０３２コイン形リチウム電池×１個
電池寿命	約８ヶ月：1日24回アラームが鳴った場合、アラームの音量や注意レベルによる
付属品	吊り下げ用アタッチメント×１本・カラビナ×１個 三脚取付用電池フタ×１個 お試し用電池：ＣＲ２０３２コイン形リチウム電池×１個 ※5 取扱説明書(保証書付き) 保管用袋（本器が納められている袋）
ＪＡＮコード	4904785194878
製造国	中国

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718　052-521-1103　9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

※１.測定範囲外の０.０℃未満はＬｏ表示、５０.１℃以上はＨＩ表示
※２.測定範囲外の－１０.０℃未満はＬｏ表示、６０.１℃以上はＨＩ表示
※３.測定範囲外の０.０℃未満はＬｏ表示、６０.１℃以上はＨＩ表示
※４.IP65とは「粉じんが内部に侵入するのを完全に防止するもの」「あらゆる方向からの噴流水を受けても有害な影響がないもの」というJIS C 0920の規格です。
※５.付属の電池は、お試し用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定	湿度測定	ＷＢＧＴ指数	黒球温度測定	アラーム
一体型センサ	防水(ＩＰ６５以上)			

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）