

画像は、商品イメージです。



画像は、ロゴマークなどの付いた商品イメージです。



画像は、比重測定キットのイメージです。



画像は、ユニブロックのイメージです。

㈱島津製作所

オプションの専用キットを取り付けて比重測定装置に！

島津製作所 比重測定装置 AP225W ex+SMK-601：校正分銅内蔵型・S321-74100-13+S321-60550-03

ひょう量：２２０g
最小表示：０.０１mg
感度調整用分銅：内蔵

メーカー販売価格（税抜）：￥1,163,400

販売価格 (税抜)：￥1,097,780

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

SHIMADZUの「比重測定装置 ＡＰＷ
ｅｘ+ＳＭＫ-６０１シリーズ」は、分析天びんＡＰＷｅｘシリーズにオプションの比重測定キット「ＳＭＫ-６０１」を取り付けたセット商品です。 比重測定は、ナビゲート機能で簡単操作。金属・ゴム・プラスチック等の比重が簡単にはかれます。また、沈錘を用いれば液体比重も測定できます。 天びん本体は、重量検出機構と制御処理の改良により、計量の安定性と繰り返し性を向上しました。
●比重測定キットを取り付けたセット商品
●沈錘を用いれば液体比重も測定可能 ●高速応答、高安定性を実現
●ユーザーの快適な計量をサポート ●迅速な計量で作業効率大幅アップ
●多彩なアクセサリ・オプション ●見やすい有機ＥＬディスプレイ
●ＵＳＢ標準装備で広がる拡張性

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	1100300074
メーカー品番	S321-74100-13 +S321-60550-03
商品名	比重測定装置
形名	ＡＰ２２５Ｗｅｘ ＋ＳＭＫ-６０１
ひょう量	２２０ｇ
最小表示	０.０１mg
感度調整用分銅	内蔵 ※１
外部分銅による 感度調整	可能 推奨分銅値：２００ｇ
繰返し性 ひょう量負荷時	０.０３mg ※２
繰り返し性 低荷重時：約５%荷重	０.００６５mg ※２ ※３
最小計量値	１３mg ※２ ※３
直線性	±０.１mg ※２
微量計量における 表示応答時間	２秒 ※４ ※５
応答時間	約８秒 ※５
使用温湿度範囲	温度：５～４０℃ 湿度：２０～８５% ※６
感度の温度係数	±２ppm/℃：１０～３０℃
皿の大きさ	空中皿：Φ４０mm 水中皿：Φ４７mm 天びん：Φ９１mm
本体外形寸法	約W２１３×D４１１×H３４５mm ※ 電源ユニット含む
本体重量	約７.９kg
表示方式	有機ＥＬ表示器：ドットマトリックス
定格電源	ＤＣ１２V・０.３A
入力電源	ＡＣ１００V-２４０V・０.３１A・５０/６０Hz ※７
汚染度	２
過電圧カテゴリー	II
設置環境	屋内使用に限る
高度	２０００mまで
電磁干渉 放射	クラスＢ
電磁感受性 イミュニティ	ＥＮ６１３２６-１に適合

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

入出力端子	ＲＳ-２３２Ｃ：D-sub９Ｐプラグ ＵＳＢホスト：Type Ａ ＵＳＢデバイス：TypeＢ イオナイザ
付属品	電源ユニット・ＡＣアダプタ 取扱説明書・取扱説明書簡易版 スマートホルダ・マルチスタンド など

※１.内蔵分銅を２つ標準装備。くわしくは、商品説明をご参照下さい。
※２.当社出荷検査条件による。
※３.日本薬局方ＪＰ ９.６２・米国薬局方ＵＳＰ ４１・欧州薬局方Ｐｈ.Ｅｕｒ.
２.１.７準拠。当社工場にてひょう量の約５%の分銅を用いた試験で満たされる値です。
最小計量値は据付環境に影響されるため、実際の使用環境にて測定する必要があります。
※４.微量はかりとり(１㎎)における追加した試料量の９０%の値を表示するまでの時間。
※５.応答時間は代表値です。
※６ 結露しないこと。
※７ 入力電源は予告なく変更することがあります。
※８ 記載の部品番号・仕様などは、予告なく変更することがあります。最新の情報は、メーカーホームページを参照ください。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

プリンタ連動	計数モード	%モード	ＲＳ出力	リミット機能
内蔵ブザー	ＡＣアダプタ	有機ＥＬディスプレイ	ＵＳＢ出力	比重測定
床下秤量	動物計量	オートテア	加算・累積機能	時計機能
表示ホールド	感度調整機能	完全自動校正	単位登録	タイマＣＡＬ
カラット	もんめ	風防付	電磁平衡式	

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

風防内部プレート：ＡＰＷex/W/Ｘ/Ｙシリーズ用・S321-74150-01	￥18,300（税抜）
㈱島津製作所 イオナイザ STABLO-AP S321-73700-01	￥94,800（税抜）
㈱島津製作所 低価格プリンタ EP-100 S321-73900-11	￥77,300（税抜）
㈱島津製作所 多機能プリンタ EP-110 有機ELディスプレイ表示付 S321-73900-12	￥97,900（税抜）
風防内部プレート：ＡＰＷex/W/X/Yシリーズ０.１mg用・S321-74150-05	￥22,000（税抜）
風防内部プレートセット：ＡＰＷex/W/Ｘ/Ｙシリーズ用・S321-74811-01	￥24,500（税抜）
㈱島津製作所 比重測定キット SMK-601 AP W-AD/AP W/AP X/AP Y/S321-60550-03	￥73,400（税抜）
㈱島津製作所 スマートホルダ：分析天びん用 S321-74525-01	￥19,100（税抜）
マルチスタンド：S321-74057-01	￥1,200（税抜）
シールドプレート：S321-74027-01	￥3,570（税抜）
㈱島津製作所 ACアダプタ：AP W ex/W/X/Y・AU・AT-R・UP・TW-N/TX-N・BLシリーズ用	￥6,040（税抜）
㈱島津製作所 ACアダプタ：AP W-AD ex/W-ADのSTABLO-AP・S321-73883-06	￥7,050（税抜）
㈱島津製作所 表示部保護カバー 5枚セット AP：S321-73668-01	￥3,380（税抜）
㈱島津製作所 USBケーブルセット 2m：コア付・AUW-D/AUW/AUX/AUY/ATX/ATY・MOC63u・S321-71730-42	￥12,400（税抜）
㈱島津製作所 RS?IO変換ケーブル：APとEP-80/90連動用・S321-75705-41	￥18,000（税抜）
㈱島津製作所 液体比重用沈錘：S321-60640	￥26,900（税抜）
㈱島津製作所 シャーレ カクガタ：W150mm×D100mm×H60mm・S321-71027	￥11,100（税抜）
㈱島津製作所 イオナイザ用ACコード：S071-60827-04	￥4,050（税抜）

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）