

画像は、商品イメージです。




株式会社 島津製作所
分析計測事業部

画像は、ロゴマークなどの付いた商品イメージです。




株式会社 島津製作所
分析計測事業部

画像は、比重測定キットのイメージです。




株式会社 島津製作所
分析計測事業部

画像は、ユニブロックのイメージです。




株式会社 島津製作所
分析計測事業部

画像は、タッチレスセンサの使用イメージです。

## ㈱島津製作所

## オプションの専用キットを取り付けて比重測定装置に！

# 島津製作所 比重測定装置 AP225WD-AD+SMK-601：校正分銅内蔵型・S321-76000-12+S321-60550-03

ひょう量：２２０g/１０２g
最小表示：０.１mg/０.０１mg
感度調整用分銅：内蔵

メーカー販売価格（税抜）：￥966,400

**販売価格 ( 税抜 )：￥913,090**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 ( 目安 ) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

SHIMADZUの「比重測定装置 ＡＰＷ-ＡＤ+ＳＭＫ-６０１シリーズ」は、分析天びんＡＰＷ-ＡＤシリーズにオプションの比重測定キット「ＳＭＫ-６０１」を取り付けたセット商品です。 比重測定は、ナビゲート機能で簡単操作。金属・ゴム・プラスチック等の比重が簡単にはかれます。また、沈錘を用いれば液体比重も測定できます。 天びん本体は、重量検出機構と制御処理の改良により、計量の安定性と繰り返し性を向上しました。
●比重測定キットを取り付けたセット商品
●沈錘を用いれば液体比重も測定可能 ●高速応答、高安定性を実現
●ユーザーの快適な計量をサポート ●迅速な計量で作業効率大幅アップ
●タッチレスセンサ＆スマートオートドア搭載
●多彩なアクセサリ・オプション ●見やすい有機ＥＬディスプレイ
●ＵＳＢ標準装備で広がる拡張性

## 仕様表

**下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。**

| | |
|---|---|
| 商品番号 | 1100300013 |
| メーカー品番 | S321-76000-12<br>+S321-60550-03 |
| 商品名 | 比重測定装置 |
| 形名 | ＡＰ２２５WD-ＡＤ<br>＋ＳＭＫ-６０１ |
| ひょう量 | ２２０g/１０２g |
| 最小表示 | ０.１mg/０.０１mg |
| 感度調整用分銅 | 内蔵 ※１ |
| 外部分銅による<br>感度調整 | 可能<br>推奨分銅値：２００g |
| 繰返し性<br>ひょう量負荷時 | ０.１mg/０.０５mg<br>※２ |
| 繰り返し性<br>低荷重時：約５%荷重 | ０.０１mg<br>※２ ※３ |
| 最小計量値 | ２０mg<br>※２ ※３ |
| 直線性 | ±０.２mg/±０.１mg<br>※２ |
| 微量計量における<br>表示応答時間 | 約２秒 ※４ ※５ |
| 応答時間 | ２秒/約８秒 ※５ |
| 使用温湿度範囲 | 温度：５～４０℃<br>湿度：２０～８５% ※６ |
| 感度の温度係数 | ±２ppm/℃：１０～３０℃ |
| 皿の大きさ | 空中皿：Φ４０mm<br>水中皿：Φ４７mm<br>天びん：Φ９１mm |
| 本体外形寸法 | 約W２１５×D４１１×H３４６mm<br>※ 電源ユニット含む |
| 本体重量 | 約９.７kg |
| 表示方式 | 有機ＥＬ表示器：ドットマトリックス |
| 定格電源 | ＤＣ１２V・０.５A |
| 入力電源 | ＡＣ１００V-２４０V・０.７A・５０/６０Hz<br>※７ |
| 汚染度 | ２ |
| 過電圧カテゴリー | II |
| 設置環境 | 屋内使用に限る |
| 高度 | ２０００mまで |
| 入出力端子 | ＲＳ-２３２Ｃ：D-sub９Ｐ プラグ<br>ＵＳＢホスト：Type Ａ<br>ＵＳＢデバイス：TypeＢ<br>イオナイザ |



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

| | |
|---|---|
| 付属品 | 電源ユニット・ＡＣアダプタ<br>イオナイザ用ＡＣアダプタ・接続ケーブル<br>取扱説明書・取扱説明書簡易版<br>スマートホルダ・マルチスタンド など |

※１.内蔵分銅を２つ標準装備。くわしくは、商品説明をご参照下さい。
※２.当社出荷検査条件による。
※３.日本薬局方ＪＰ９.６２・米国薬局方ＵＳＰ ４１・欧州薬局方Ｐｈ.Ｅｕｒ.
２.１.７準拠。当社工場にてひょう量の約５%の分銅を用いた試験で満たされる値です。
最小計量値は据付環境に影響されるため、実際の使用環境にて測定する必要があります。
※４.微量はかりとり(１㎎)における追加した試料量の９０%の値を表示するまでの時間。
※５.応答時間は代表値です。
※６ 結露しないこと。
※７ 入力電源は予告なく変更することがあります。
※８ 記載の部品番号・仕様などは、予告なく変更することがあります。最新の情報は、メーカーホームページを参照ください。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| プリンタ連動 | 計数モード | %モード | ＲＳ出力 | リミット機能 |
| 内蔵ブザー | ＡＣアダプタ | 有機ＥＬディスプレイ | ＵＳＢ出力 | 比重測定 |
| 床下秤量 | 動物計量 | オートテア | 加算・累積機能 | 時計機能 |
| 表示ホールド | 感度調整機能 | 完全自動校正 | 単位登録 | タイマＣＡＬ |
| カラット | もんめ | 風防付 | 電磁平衡式 | デュアルレンジ |
| タッチレスセンサ | イオナイザ装備 | | | |



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

## オプション

**下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。**
**価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。**

| | |
|---|---|
| 風防内部プレート：ＡＰＷex/W/Ｘ/Ｙシリーズ用・S321-74150-01 | ￥18,300（税抜） |
| ㈱島津製作所 イオナイザ STABLO-AP S321-73700-01 | ￥94,800（税抜） |
| ㈱島津製作所 低価格プリンタ EP-100 S321-73900-11 | ￥77,300（税抜） |
| ㈱島津製作所 多機能プリンタ EP-110 有機ELディスプレイ表示付 S321-73900-12 | ￥97,900（税抜） |
| 風防内部プレート：ＡＰＷex/W/X/Yシリーズ０.１mg用・S321-74150-05 | ￥22,000（税抜） |
| 風防内部プレートセット：ＡＰＷex/W/Ｘ/Ｙシリーズ用・S321-74811-01 | ￥24,500（税抜） |
| ㈱島津製作所 比重測定キット SMK-601 AP W-AD/AP W/AP X/AP Y/S321-60550-03 | ￥73,400（税抜） |
| ㈱島津製作所 スマートホルダ：分析天びん用 S321-74525-01 | ￥19,100（税抜） |
| マルチスタンド：S321-74057-01 | ￥1,200（税抜） |
| シールドプレート：S321-74027-01 | ￥3,570（税抜） |
| ㈱島津製作所 ACアダプタ：AP W ex/W/X/Y・AU・AT-R・UP・TW-N/TX-N・BLシリーズ用 | ￥6,040（税抜） |
| ㈱島津製作所 ACアダプタ：AP W-AD ex/W-ADのSTABLO-AP・S321-73883-06 | ￥7,050（税抜） |
| ㈱島津製作所 表示部保護カバー 5枚セット AP：S321-73668-01 | ￥3,380（税抜） |
| ㈱島津製作所 USBケーブルセット 2m：コア付・AUW-D/AUW/AUX/AUY/ATX/ATY・MOC63u・S321-71730-42 | ￥12,400（税抜） |
| ㈱島津製作所 RS?IO変換ケーブル：APとEP-80/90連動用・S321-75705-41 | ￥18,000（税抜） |
| ㈱島津製作所 液体比重用沈錘：S321-60640 | ￥26,900（税抜） |
| ㈱島津製作所 シャーレ カクガタ：W150mm×D100mm×H60mm・S321-71027 | ￥11,100（税抜） |
| ㈱島津製作所 イオナイザ用ACコード：S071-60827-04 | ￥4,050（税抜） |

**商品情報はQRコードからもご確認頂けます**



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
**商品についてご不明な点がございましたらお電話ください**
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）