


画像は、商品イメージです。



画像は、商品の寸法図です。

(株)守随本店

オプション・周辺機器

(株)守随本店 PAD本体 ALW2-500F

メーカー販売価格(税抜)：¥780,000

販売価格(税抜)：¥780,000

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

計量PAD「ALW2-500F」は、中型車までのトラックに最適な500mm幅です。無線式なので設置もかたんで、ケーブル断線などの事故の心配がありません。

また、スロープ折り畳み機能で、持ち運び・設置・収納がラクラクです。

無線規格「Zigbee」を採用

中型トラックに最適な500mm幅

防塵・防水性能：IP68



画像は、スロープ折り畳みのイメージです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	301200113
メーカー品番	-
品名	計量 P A D 本体
型番	A L W 2 - 5 0 0 F
ひょう量	1 5, 0 0 0 kg/PAD 1. 1 パッドあたり
最小表示	5 kg
精度	± 0. 1 % フルスケール・全軸同時計量時
安全過荷重	ひょう量の 1 5 0 %
P A D 本体外形寸法	W 5 0 0 × D 6 1 3 × H 3 3 mm
P A D : 自重	本体 : 6 kg ・ 助走路パーツを含まない スロープ 2 枚と一体型
P A D : ディスプレイ	5 桁 ・ F S T N L C D . L E D バックライト付
通過式計量	静止計量のみ
スロープ/助走路部品の材質	ウレタン
P A D : フロントカバーの材質	ポリカーボネート
P A D : 本体の材質	アルミニウム ・ ハンマートーン粉体塗装
P A D : 防水等級	I P 6 8 新品 ・ 無荷重でのテスト結果による
P A D : バッテリ	内蔵リチウムイオン電池 保護回路付
P A D : 充電器	無線式充電器 A W T - 3 0 0
P A D : 使用時間	最大約 7 0 0 時間 使用状況 ・ 環境によって変動します。
P A D : 使用温湿度範囲	温度 : - 1 0 ~ 4 0 湿度 : 8 5 % : ・ 結露なきと
Wireless Method	802.15.4 / Zigbee
Transeiver Chipset	Silicon Labs EM357 SoC
Data Rate	RF 250Kbps , Serial up to 1Mbps
無償保証期間	本 体 : 納品後 6 ヶ月以内 バッテリー : 納品後 3 ヶ月以内 メーカー保証規定による。

1. ひょう量は、1 P A D あたりです。ご注文時にひょう量をご指定下さい。
2. 3 軸以上の車両を 2 P A D 仕様で静止計量する場合、または、カタログ掲載の精度内で静止計量をする場合には、助走路 2 m(助走路パーツ × 4 8 枚)が必要です。
3. 製品梱包時、パレット等の再利用をさせて頂く場合があります。
4. 電波到達範囲は、約 1 0 0 m です。ただし、電波障害 ・ 遮蔽物などがない場合です。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

充電池内蔵

無線通信

この情報は PDF ダウンロード時点のものです : 20260506

ページ 2/3



業務用はかり専門サイト

はかり商店

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00~18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

