


画像は、商品イメージです。トラックは、商品に含まれません。




画像は、ロゴマーク等のついた商品イメージです。トラックは、商品に含まれません。




画像は、指示計：データＢＯＸのイメージです。



画像は、指示計：データＢＯＸの寸法図です。



画像は、ＰＡＤ単体のイメージです。



画像は、ＰＡＤの寸法図です。

㈱守隨本店

車を徐行させながら、停止せずにはかる通過計量が可能

㈱守隨本店
無線式ポータブルトラックスケール スーパーJUMBO MAX II SJ2-15M II ：通過計量・2PAD仕様・ひょう量15t/１パッドあたり

ひょう量：１５,０００kg/１パッドあたり
最小表示：１０kg

メーカー販売価格（税抜）：￥3,350,000

販売価格 (税抜)：￥2,488,667

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

無線式ポータブルトラックスケール「スーパーJUMBO MAX II シリーズ」は、配線不要の無線式でケーブル断線事故の心配がなく、持ち運びが自由で平らな場所ならどこでも設置ＯＫ。スペースを占有しません。パッドとスロープを設置したらすぐに計量できます。設置＆撤去は、約５分です。パッドを敷くだけですぐに使えるコンパクトなトラックスケールは、基礎工事・設置工事が不要です。持ち運びがラクラクで、計量場所が広がります。 助走路を２m(助走路パーツ×２４枚)が付属していますので、車を徐行させながらはかる「通過計量」が可能です。これは、パッドの上を１度通過するだけ。スピーディに計量できます。 過積載防止・左右バランスチェック・物流の２０２４年問題対策に、ぜひご利用ください。 ●超薄型３３mmで高精度計量を実現
●配線不要の無煙式で断線事故の心配ゼロ
●持ち運び自由でカンタン計量カンタン計量
●防塵・防水性能はＩＰ６８相当
●購入時に「トラックスケール仕様」「軸重計仕様」の選択が可能
●車を徐行させながら、停止せずにはかる通過計量が可能 ※
この商品は、取引証明以外用です。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	101200243
メーカー品番	－
製品名	ポータブルトラックスケール スーパーＪＵＭＢＯＭＡＸⅡ 通過計量・２ＰＡＤ仕様
型式	ＳＪ2-１５ＭⅡ 指示計：ＡＬＷＩ-１Ｆ
ひょう量	１５,０００kg/PAD ※１.１パッドあたり
最小表示	１０kg
精度	±３～５% フルスケール
安全過荷重	ひょう量の１５０%
ＰＡＤ本体外形寸法	W９００×D５００×H３３mm
ＰＡＤ：自重	本体：２５kg・助走路パーツを含まない 助走路：約３kg/枚・スロープ：約３kg/枚
ＰＡＤ：ディスプレイ	５桁・ＦＳＴＮ ＬＣＤ. ＬＥＤバックライト付
通過式計量	選択可能 速度１０km/hで通過
スロープ/助走路部品の材質	ウレタン
ＰＡＤ：フロントカバーの材質	ポリカーボネート
ＰＡＤ：本体の材質	アルミニウム・ハンマートーン粉体塗装
ＰＡＤ：防水等級	ＩＰ６８ 新品・無荷重でのテスト結果による
ＰＡＤ：バッテリ	内蔵リチウムイオン電池 保護回路付
ＰＡＤ：充電器	無線式充電器ＡＷＴ-３００
ＰＡＤ：使用時間	最大約７００時間 ※ 使用状況・環境によって変動します。
ＰＡＤ： 使用温湿度範囲	温度：－１０～４０℃ 湿度：８５%：・結露なきと
指示計：ディスプレイ	ＴＦＴ 4.3インチフルカラーＬＣＤ
指示計：ケース	ペリカンケース
指示計：メモリ件数	メモリ：１００,０００,０００件 登録車両：1,０００台 滞留車両：1,０００台
指示計： インターフェイス	ＲＳ-２３２Ｃ・ＵＳＢホスト 外部入力１・出力３
指示計： 使用温湿度範囲	温度：－１０～４０℃ 湿度：８５%：・結露なきと
指示計：バッテリ	内蔵リチウムイオン電池
指示計：充電器	ＡＣ/ＤＣ １２VDC ２A
指示計：使用時間	約８０時間 ※ 使用状況・環境によって変動します。

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

指示計：寸法	Ｗ２９６×Ｄ２１２×Ｈ９６
指示計：自重	２.７kg
Wireless Method	802.15.4 / Zigbee
Transeiver Chipset	Silicon Labs EM357 SoC
Data Rate	RF 250Kbps , Serial up to 1Mbps
Frequency Band	ISM 2.4GHz
プリンタ：印字方式	感熱タイプ
プリンタ：印字	２４列英数
プリンタ： フォントサイズ	１２×２４ドット
プリンタ：ドット密度	２００DPI：８dot/mm
プリンタ：総ドット数	３８４dot/行
プリンタ：印字速度	６０mm/秒
プリンタ：印字用紙	Φ４０×Ｗ５７mm感熱ロール紙
プリンタ：印字幅	４８.０mm
プリンタ： データバッファ	１６kbytes
プリンタ： インターフェイス	ＲＳ-２３２Ｃ
プリンタ：入力電源	６VDC・１.５A
プリンタ：外形寸法	Ｗ７７.５×Ｄ５１×Ｈ８１mm
付属品	・ＰＡＤ用ワイヤレス充電器とケーブル×２式 ・ＰＡＤ用スロープ４枚 ・助走路２m：助走路パーツ×４８枚 ・表示器用充電器×１台 ・専用ＵＳＢメモリ×１個 ・予備用感熱ロール紙×１巻
無償保証期間	本　　体：納品後６ヶ月以内 バッテリ：納品後３ヶ月以内 ※ メーカー保証規定による。

※１.ひょう量は、１ＰＡＤあたりです。
※２.３軸以上の車両を２ＰＡＤ仕様で静止計量する場合、または、カタログ掲載の精度内で通過計量をする場合には、助走路２m(助走路パーツ×４８枚)が必要です。
※３.製品梱包時、パレット等の再利用をさせて頂く場合があります。
※４.電波到達範囲は、約１００mです。ただし、電波障害・遮蔽物などがない場合です。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

充電池内蔵	プリンタ連動	液晶表示	バックライト表示	ＲＳ出力
防水	内蔵ブザー	防塵	オートパワーオフ	ＵＳＢ出力
無線通信	外部表示器	時計機能	ＵＳＢメモリ	

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718　052-521-1103　9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

㈱守随本店 大型外部表示器 AD-30F：無線タイプ	￥120,000（税抜）
㈱守随本店 PAD本体 ALW2-900F	￥1,043,000（税抜）
㈱守随本店 PAD用内臓バッテリ	￥34,000（税抜）
㈱守随本店 PAD用ワイヤレス充電器 AWT-300：充電器ケーブル付属	￥30,000（税抜）
㈱守随本店 PAD用バッテリ充電用ACアダプタ 700-AC026U	￥3,000（税抜）
㈱守随本店 指示計 ALW1-1F	￥470,000（税抜）
㈱守随本店 指示計用ACアダプタ STD-I20200	￥2,700（税抜）
㈱守随本店 指示計用バッテリ	￥50,000（税抜）
㈱守随本店 感熱ロール紙 58×Φ40mm 10巻セット	￥3,000（税抜）
㈱守随本店 スロープ：ALW2-900F用	￥14,000（税抜）
㈱守随本店 助走路パーツ：ALW2-900F用	￥14,000（税抜）
㈱守随本店 PAD表示部保護カバー	￥52,000（税抜）
㈱守随本店 助走路2m・助走路パーツ×48枚セット：ALW2-900F用	￥14,000（税抜）
㈱守随本店 検査成績書作成費：１台あたり・ポータブルトラックスケール	￥20,000（税抜）

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）