



画像は、商品イメージです。




画像は、ロゴマーク等のついた商品イメージです。




画像は、指示計：データＢＯＸのイメージです。





画像は、指示計：データＢＯＸの寸法図です。



画像は、ＰＡＤ単体のイメージです。




画像は、ＰＡＤの寸法図です。




画像は、スロープ折りたたみ機能のイメージです。

## ㈱守隨本店

## スロープ折りたたみ機能で、設置・収納ラクラク

# ㈱守隨本店
# 無線式ポータブルトラックスケール スーパーJUMBO MINI II SJ4-5-500 II ：静止計量のみ・4PAD仕様・ひょう量5t/１パッドあたり

ひょう量：５,０００kg/１パッドあたり
最小表示：５kg

メーカー販売価格（税抜）：￥2,830,000

**販売価格 ( 税抜 )：￥3,096,000**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 ( 目安 ) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

無線式ポータブルトラックスケール「スーパーJUMBO MINI II シリーズ」は、配線不要の無線式でケーブル断線事故の心配がなく、持ち運びが自由で平らな場所ならどこでも設置ＯＫ。スペースを占有しません。また、中型までのトラックに最適な５００mm幅の計量パッドです。 パッドとスロープを設置したらすぐに計量できます。設置＆撤去は、約５分です。パッドを敷くだけですぐに使えるコンパクトなトラックスケールは、基礎工事・設置工事が不要です。スロープ折りたたみ機能付きの計量パッドは、持ち運びがラクラクで、計量場所が広がります。 過積載防止・左右バランスチェック・物流の２０２４年問題対策に、ぜひご利用ください。 ●超薄型３３mmで高精度計量を実現
●配線不要の無煙式で断線事故の心配ゼロ
●持ち運び自由でカンタン計量カンタン計量
●防塵・防水性能はＩＰ６８相当
●購入時に「トラックスケール仕様」「軸重計仕様」の選択が可能
●スロープ折りたたみ機能付き ※ この商品は、取引証明以外用です。

## 仕様表

**下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。**

| | |
|---|---|
| 商品番号 | 101200245 |
| メーカー品番 | － |
| 製品名 | ポータブルトラックスケール<br>スーパーＪＵＭＢＯＭＩＮＩⅡ<br>静止計量・４ＰＡＤ仕様 |
| 型式 | ＳＪ４-５-５００Ⅱ<br>指示計：ＡＬＷＩ-１Ｆ |
| ひょう量 | ５,０００kg/PAD<br>※１.１パッドあたり |
| 最小表示 | ５kg |
| 精度 | ±０.１%<br>フルスケール・全軸同時計量時 |
| 安全過荷重 | ひょう量の１５０% |
| ＰＡＤ本体外形寸法 | Ｗ５００×Ｄ３７０×Ｈ３３mm |
| ＰＡＤ：自重 | 本体：２５kg・助走路パーツを含まない<br>助走路：約３kg/枚・スロープ：約３kg/枚 |
| ＰＡＤ：ディスプレイ | ５桁・ＦＳＴＮ ＬＣＤ.<br>ＬＥＤバックライト付 |
| 通過式計量 | 不可 |
| スロープ/助走路部品の材質 | ウレタン |
| ＰＡＤ：フロントカバーの材質 | ポリカーボネート |
| ＰＡＤ：本体の材質 | アルミニウム・ハンマートーン粉体塗装 |
| ＰＡＤ：防水等級 | ＩＰ６８<br>新品・無荷重でのテスト結果による |
| ＰＡＤ：バッテリ | 内蔵リチウムイオン電池<br>保護回路付 |
| ＰＡＤ：充電器 | 無線式充電器ＡＷＴ-３００ |
| ＰＡＤ：使用時間 | 最大約７００時間<br>※ 使用状況・環境によって変動します。 |
| ＰＡＤ：<br>使用温湿度範囲 | 温度：－１０～４０℃<br>湿度：８５%：・結露なきと |
| 指示計：ディスプレイ | ＴＦＴ ４.３インチフルカラーＬＣＤ |
| 指示計：ケース | ペリカンケース |
| 指示計：メモリ件数 | メモリ：１００,０００,０００件<br>登録車両：１,０００台<br>滞留車両：１,０００台 |
| 指示計：<br>インターフェイス | ＲＳ-２３２Ｃ・ＵＳＢホスト<br>外部入力１・出力３ |
| 指示計：<br>使用温湿度範囲 | 温度：－１０～４０℃<br>湿度：８５%：・結露なきと |
| 指示計：バッテリ | 内蔵リチウムイオン電池 |
| 指示計：充電器 | ＡＣ/ＤＣ １２VDC ２A |
| 指示計：使用時間 | 約８０時間<br>※ 使用状況・環境によって変動します。 |
| 指示計：寸法 | Ｗ２９６×Ｄ２１２×Ｈ９６ |



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

| | |
|---|---|
| 指示計：自重 | ２.７kg |
| Wireless Method | 802.15.4 / Zigbee |
| Transeiver Chipset | Silicon Labs EM357 SoC |
| Data Rate | RF 250Kbps , Serial up to 1Mbps |
| Frequency Band | ISM 2.4GHz |
| プリンタ：印字方式 | 感熱タイプ |
| プリンタ：印字 | ２４列英数 |
| プリンタ：<br>フォントサイズ | １２×２４ドット |
| プリンタ：ドット密度 | ２００DPI：８dot/mm |
| プリンタ：総ドット数 | ３８４dot/行 |
| プリンタ：印字速度 | ６０mm/秒 |
| プリンタ：印字用紙 | Φ４０×W５７mm感熱ロール紙 |
| プリンタ：印字幅 | ４８.０mm |
| プリンタ：<br>データバッファ | １６kbytes |
| プリンタ：<br>インターフェイス | ＲＳ-２３２Ｃ |
| プリンタ：入力電源 | ６VDC・１.５A |
| プリンタ：外形寸法 | W７７.５×D５１×H８１mm |
| 付属品 | ・ＰＡＤ用ワイヤレス充電器とケーブル×４式<br>・ＰＡＤ用スロープ８枚<br>・表示器用充電器×１台<br>・専用ＵＳＢメモリ×１個<br>・予備用感熱ロール紙×１巻 |
| 無償保証期間 | 本　　体：納品後６ヶ月以内<br>バッテリ：納品後３ヶ月以内<br>※ メーカー保証規定による。 |

※１.ひょう量は、１ＰＡＤあたりです。
※２.３軸以上の車両を２ＰＡＤ仕様で静止計量する場合、または、カタログ掲載の精度内で通過計量をする場合には、助走路２m(助走路パーツ×４８枚)が必要です。
※３.製品梱包時、パレット等の再利用をさせて頂く場合があります。
※４.電波到達範囲は、約１００mです。ただし、電波障害・遮蔽物などがない場合です。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 充電池内蔵 | プリンタ連動 | 液晶表示 | バックライト表示 | ＲＳ出力 |
| 防水 | 内蔵ブザー | 防塵 | オートパワーオフ | ＵＳＢ出力 |
| 無線通信 | 外部表示器 | 時計機能 | ＵＳＢメモリ | |



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718　052-521-1103　9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

## オプション

**下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。**
**価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。**

| | |
|---|---|
| ㈱守随本店 大型外部表示器 AD-30F：無線タイプ | ￥120,000（税抜） |
| ㈱守随本店 PAD用内臓バッテリ | ￥34,000（税抜） |
| ㈱守随本店 PAD用ワイヤレス充電器 AWT-300：充電器ケーブル付属 | ￥30,000（税抜） |
| ㈱守随本店 PAD用バッテリ充電用ACアダプタ 700-AC026U | ￥3,000（税抜） |
| ㈱守随本店 指示計 ALW1-1F | ￥470,000（税抜） |
| ㈱守随本店 指示計用ACアダプタ STD-I20200 | ￥2,700（税抜） |
| ㈱守随本店 指示計用バッテリ | ￥50,000（税抜） |
| ㈱守随本店 感熱ロール紙 58×Φ40mm 10巻セット | ￥3,000（税抜） |
| ㈱守随本店 検査成績書作成費：１台あたり・ポータブルトラックスケール | ￥20,000（税抜） |
| ㈱守随本店 PAD本体 ALW2-500F | ￥780,000（税抜） |

**商品情報はQRコードからもご確認頂けます**



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
**商品についてご不明な点がございましたらお電話ください**
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）