

画像は、商品イメージです。



画像は、水濡れのイメージです。：ＣＪＸ６２００



画像は、計数作業のイメージです。：ＣＪＸ６２００

新光電子㈱

防塵・防水仕様の個数はかり

新光電子(VIBRA)防塵防水カウンティングスケール(個数計) CJX620：CJX-DS ダイレクトスタートセット

ひょう量：６２０ｇ
最小表示：０.０１ｇ
計数可能単重：０.０００１ｇ

メーカー販売価格（税抜）：￥120,000

販売価格 (税抜)：￥93,000

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

〇新品出荷時組込可能（発注時型番指定必須） 〇外部から電源が供給されたら、自動的にはかりを起動する機能を提供します。 個数はかり「ＣＪＸシリーズ」は、頑丈設計と従来からのシンプルなボタン操作に加え、ＩＰ６５規格適合の防塵・防水構造により様々な現場環境でもご使用いただけます。 ●サンプル機能で簡単に計数作業
●ＩＰ６５規格適合の防塵・防水構造
●サビ・腐食に強いステンレス製のボディ

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	1100700088
メーカー品番	61063
品名	防塵・防水型個数はかり
型式	ＣＪＸ６２０
ひょう量	６２０ｇ
目量	０.０１ｇ
直線性	±０.０１ｇ
再現性：σ	０.０１ｇ
計数可能最小単重	計数可能最小単重：０.０００１ｇ
重量測定方式	音叉振動式
積載面寸法	Φ１４０mm
表示方式	バックライト付液晶表示 ７セグメント・６桁表示・表示高１８mm
過負荷表示	ひょう量＋最小表示×９超過時に「o-Ｅｒｒ」表示
スパン調整	外部分銅によるスパン調整 ※ 使用分銅はひょう量の１０%以上
電源	・専用ＡＣアダプタ ：UM１２８ ※１ ・乾電池駆動(出荷時オプション)：単３形乾電池＊４本
電池駆動時間の目安	アルカリ乾電池使用での連続駆動時間 ※２ ・バックライトオン：約３２時間 ・バックライトオフ：約１００時間
外形寸法（WDH）	W２０６×D３１２×H８９mm
本体重量	約2.0kg
梱包外形寸法	W４１０×D３２０×H２２０mm
梱包質量	約3.5kg
付属品	ＡＣアダプタ：UM１２８ 取扱説明書・保証書
ＪＡＮコード	45 89506 23484 4

※1. ＡＣアダプタ：入力電圧ＡＣ１００V～２４０V・出力電圧ＤＣ６V・出力電力６W
※2. 駆動時間は、バックライトのオン・オフの他にも出力の有無や使用場所の環境等によっても変わります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

電池	プリンタ連動	液晶表示	バックライト表示	ＲＳ出力
防水	内蔵ブザー	ＡＣアダプタ	防塵	オートパワーオフ
計数専用	音叉振動式			

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）