

画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。



画像は、粉体計量のイメージです。



画像は、水濡れのイメージです。

## ㈱エー・アンド・デイ

### 「取引・証明」の計量に使える検定付き天びん

# A&D 検定付 防塵・防水 中量級電子天秤 GX-12001M-K：校正用分銅内蔵型 出荷時一般校正証明書付

ひょう量：１２.２kg / ６１,０００ct / ３,２５３mom
目　　量：１g / ５ct / ０.５mom

メーカー販売価格（税抜）：￥180,000

**販売価格 ( 税抜 )：￥134,390**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 ( 目安 ) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

Ａ＆Ｄ Ａpollo ＧＸ-Mシリーズは、校正用分銅を内蔵していますので、使用地区の制限は受けません。そして、いつでも高精度計量が可能です。 豊富なインターフェイスと組み込み用途に適した機能搭載でトラブル回避の提案を致します。 ●はかり一般校正証明書付き（校正成績書・校正証明書・トレーサビリティ書類）
●「取引・証明」の計量に使える：検定付き
●使用地区の制限は受けない：自己補正機構付き(分銅内蔵型)
●生産ラインの組み込み時にＩＳＤ：衝撃検出機能
●繰り返し性・最小計量値の確認にＥＣＬ：電子制御荷重機能
●ポンプ流量など液体の計量にＦＲＤ：流量測定機能
●洗える安心：防塵・防水等級ＩＰ６５
●衝撃に対する安心：ショックアブソーバー機構付き計量皿
●天びんの特性・計量スピードをチューニング可能
●２ch出力標準装備：ＲＳ-２３２ＣとＵＳＢ

## 仕様表

**下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。**

| | |
|---|---|
| 商品番号 | 100510609 |
| メーカー品番 | GX12001M-K |
| 製品名 | 防塵・防水型中量級電子天びん |
| 型番 | ＧＸ-１２００１Ｍ |
| ｇモード | 精度等級：２級<br>ひょう量：１２.２kg<br>目　　量：1g<br>補助表示：0.1g<br>使用範囲：５～１２,２００g |
| カラットモード | 精度等級：２級<br>ひょう量：６１,０００ct<br>目　　量：5ct<br>補助表示：－<br>使用範囲：２５～６１,０００ct |
| もんめモード | 精度等級：２級<br>ひょう量：3,２５３mom<br>目　　量：0.5mom<br>補助表示：－<br>使用範囲：2.5～3,２５３mom |
| 型式承認番号 | 第Ｄ２１１２号 |
| 測定方式 | 電磁平衡式 |
| 繰り返し性(標準偏差) | ０.1g |
| 直線性 | ±0.2g |
| 表示書換回数 | ５回/秒・１０回/秒または２０回/秒 |
| 感度ドリフト<br>１０℃～３０℃ | ±3ppm/℃：自動感度調整ＯＦＦ時 |
| 安定所要時間 | 約1.5秒 ※1 |
| 校正用内蔵分銅 | 内蔵 ※2 |
| 内蔵分銅による<br>感度調整後の精度 | ±1.0g ※3<br>※ ひょう量にて計量 |
| 通信機能 | 標準装備：ＵＳＢ・ＲＳ-２３２Ｃ |
| 表示方式 | バックライト付液晶表示 |
| 表示モード：単位 | g・kg・ct(カラット)・mom(もんめ)<br>pcs(個数)・%・比重 |
| 個数モード | 最小単位質量：0.1g<br>サンプル数：１０・２５・５０・１００個 |
| パーセントモード | 最小１００%質量：１0g<br>最小表示：0.０１%・0.1%・1% ※4 |
| データメモリ機能 | 計量値データ：最大２００個<br>感度調整履歴：最新５０個 |
| 防塵・防水仕様 | ＩＰ-６５準拠 |
| 動作温度・湿度 | 温度：５～４０℃<br>湿度：８５%RH以下・結露しないこと |



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718　052-521-1103　9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

| | |
|---|---|
| 電源 | ・ＡＣアダプタ：ＡＸ-ＴＢ２４８<br>入力：ＡＣ１００V(＋１０%・－１５%)・５０/６０Hz<br>・充電バッテリユニット：ＡＤ-１６８２(オプション) |
| 消費電力 | 約３０VA：ＡＣアダプタを含む |
| 計量皿 | 寸法：Ｗ２７０×Ｄ２１０mm<br>材質：ＳＵＳ３１６ |
| 外形寸法 | Ｗ３００×Ｄ３５５×Ｈ１１１mm |
| 本体質量 | 約９.３kg |
| 付属品 | ＡＣアダプタ・ＡＣアダプタ識別シール<br>取扱説明書・ＵＳＢケーブル(約１.８m) |
| ＪＡＮコード | 49 81046 05004 3 |

※１.応答特性を「FAST」に設定時の代表値
※２.外部分銅による校正も可能です。
内蔵分銅は使用環境・経年劣化などにより、質量変化を起こす可能性があります。
※３.１００%質量により自動切替

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 検定付 | プリンタ連動 | 液晶表示 | バックライト表示 | 校正用分銅内蔵 |
| 計数モード | %モード | ＲＳ出力 | 防水 | リミット機能 |
| 内蔵ブザー | ＡＣアダプタ | 防塵 | オートパワーオフ | ＵＳＢ出力 |
| アナログ出力 | 外部表示器 | 比重測定 | 床下秤量 | リミット出力 |
| 動物計量 | オートテア | 時計機能 | 表示ホールド | 単位登録 |
| タイマＣＡＬ | カラット | もんめ | 電磁平衡式 | Bluetooth |
| オートパワーオン | 流量測定 | | | |

商品情報はQRコードからもご確認頂けます



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）