

画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。

㈱エー・アンド・デイ

新開発のセンサ方式：Ｓmart ＳＨＳ

A&D 校正用分銅内蔵型電子天秤
GX-124AE：無風イオナイザ / IRスイッチ付属

ひょう量：１２２g・６１０ct・３２mom
最小表示：０.０００１g(０.１mg)・０.００１ct・０.０００１mom

※ オプションボードが装着されていますので、拡張オプションは、使用できません。

メーカー販売価格（税抜）：￥240,000

販売価格 (税抜)：￥178,293

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

衝撃検出機能、流量測定機能、電子制御荷重(自己点検)機能など高機能で高精度！
●生産ラインへ組込み時の衝撃を確認できる衝撃検出機能ＩＳＤ ●荷重の変化を[流量]として計算、天びん単体で高精度の流量測定が可能な流量測定機能ＦＲＤ ●天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に電子制御荷重(自己点検)機能ＥＣＬ ●見やすいバックライト付き液晶表示 ●ＲＳ-２３２ＣとＵＳＢの２ch出力標準装備で２つの機器に同時接続が可能 ●オートキャリブレーションが可能な校正用分銅内蔵
●無風イオナイザー Quick IonとＩＲスイッチ付き ※ オプションボードが装着されていますので、拡張オプションは、使用できません。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100510649
メーカー品番	GX124AE
品名	校正用分銅内蔵型汎用電子天びん
型式	ＧＸ-１２４ＡＥ
ひょう量	１２２g ６１０ct・３２mom
最小表示	０.０００１g・0.1mg ０.００１ct・０.０００１mom
直線性	±０.０００１g
再現性	０.０００２g
計量皿	寸法：Φ９０mm 材質：ＳＵＳ３１６
校正用分銅	内蔵 ※１
表示方式	バックライト付液晶表示
表示書換回数	５回/秒・１０ 回/秒・２０回/秒 ※ 内部設定により切替
個数モード	サンプル数：5/１０/２５/５０/１００個 最小単位質量：０.０００１g
パーセントモード	最小表示：０.０１/0.1/1%※２ 最小１００%質量：０.０１００g
通信機能	ＲＳ-２３２Ｃ：D-Sub 9Pオス ＵＳＢ
動作温湿度範囲	温度：５℃～４０℃ 湿度：８５%RH以下：結露しないこと
電源	ＡＣアダプタ：ＡＸ-ＴＢ２４８
消費電力	約３０VA ※ＡＣアダプタ含む
外形寸法	Ｗ２５９×D３５８×Ｈ３３２mm ※ ガラス風防付き
本体重量	約７kg
個装箱寸法	Ｗ４４０×D７８０×Ｈ４１７mm
個装箱重量	約１１kg
付属品	イオナイザ付き大型ガラス風防 外部ＩＲスイッチ・ＡＣアダプタ 取扱説明書・クイックスタートガイド
ＪＡＮコード	49 81046 16269 2

※１.内蔵分銅は使用環境・経年劣化などにより、質量変化を起こす可能性があります。
※２.１００%質量により自動切り替え

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

プリンタ連動 | 液晶表示 | バックライト表示 | 校正用分銅内蔵 | 計数モード

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

%モード	ＲＳ出力	リミット機能	内蔵ブザー	ＡＣアダプタ
オートパワーオフ	ＵＳＢ出力	比重測定	床下秤量	加算・累積機能
時計機能	タイマＣＡＬ	カラット	もんめ	ＩＲセンサ
風防付	電磁平衡式	オートパワーオン		

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）