

画像は、商品イメージです。



画像は、粉塵環境のイメージです。



画像は、水濡れ環境のイメージです。

㈱エー・アンド・デイ

取引・証明に使える特定計量器

A&D 検定付き防塵・防水 重量級電子天秤 GX-32001LS-K：校正用分銅内蔵・表示部分離型 出荷時JCSS校正証明書付

ひょう量：３２kg
目　　量：1g
使用範囲：5g～３２kg
補助表示：0.1g

メーカー販売価格（税抜）：￥374,000

販売価格 (税抜)：￥280,098

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

Ａ＆Ｄ Ａpollo ＧＸ-Ｌシリーズは、「取引・証明」の計量に使える基準適合証印又は検定証印付きの天びんです。校正用分銅を内蔵していますので、いつでも高精度計量が可能で、使用地区の制限も受けません。 豊富なインターフェイスと組み込み用途に適した機能搭載でトラブル回避の提案を致します。 ●はかりJCSS校正書面付
●使用地区の制限を受けない自己補正機構付(分銅内蔵型)
●生産ラインの組み込み時にＩＳＤ：衝撃検出機能
●繰り返し性・最小計量値の確認にＥＣＬ：電子制御荷重機能
●ポンプ流量など液体の計量にＦＲＤ：流量測定機能
●洗える安心：防塵・防水等級ＩＰ６５
●天びんの特性・計量スピードをチューニング可能
●２ch出力標準装備：ＲＳ-２３２ＣとＵＳＢ

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100520618
メーカー品番	GX32001LS-K
製品名	検定付き防塵・防水型重量級電子天びん
型式	ＧＸ-３２００１ＬＳ-Ｋ
ひょう量	３２kg
目量	１g
使用範囲	５g～３２kg
補助表示	０.１g
型式承認番号	第Ｄ２３９号
使用地域	日本国内 ※ 自己補正機能付き
校正用内蔵分銅	内蔵
計量皿	寸法：Ｗ３４４×Ｄ３８４mm 材質：ＳＵＳ３０４
防塵・防水仕様	ＩＰ-６５準拠 ※ 水没には対応していません。
表示方式	バックライト付液晶表示
表示書換回数	５回/秒・１０回/秒または２０回/秒
表示モード	g・kg・pcs(個数)・%・比重
個数モード	最小単位質量：０.１g
※ 検定対象外	登録サンプル：５・１０・２５・５０・１００個
パーセントモード	最小１００%質量：１０g
※ 検定対象外	最小表示：０.０１%・０.１%・１%※１
通信機能	標準装備：ＵＳＢ・ＲＳ-２３２Ｃ
使用温度範囲	温度：１０～３０℃
電源	・ＡＣアダプタ：ＡＸ-ＴＢ２４８ 入力：ＡＣ１００V(＋１０%・－１５%) ５０/６０H
消費電力	約３０VA：ＡＣアダプタを含む
外形寸法	台　部：Ｗ３４４×Ｄ４４２×Ｈ１３０mm 表示部：Ｗ２６０×Ｄ１６４×Ｈ２０２mm 接続ケーブル：３m
本体質量	約１６.４kg
個装箱寸法	Ｗ４８０×Ｄ７４０×Ｈ３１０mm
個装箱重量	約１９.２kg
付属品	ＡＣアダプタ・ＡＣアダプタ識別シール 取扱説明書・ＵＳＢケーブル(約１.８m)
ＪＡＮコード	49 81046 57753 3

※１.１００%質量により自動切替

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718　052-521-1103　9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

プリンタ連動	液晶表示	バックライト表示	校正用分銅内蔵	計数モード
%モード	ＲＳ出力	防水	リミット機能	内蔵ブザー
ＡＣアダプタ	防塵	オートパワーオフ	ＵＳＢ出力	アナログ出力
外部表示器	比重測定	床下秤量	リミット出力	動物計量
時計機能	表示ホールド	単位登録	タイマＣＡＬ	電磁平衡式
Bluetooth	オートパワーオン	流量測定		

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）