

画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。



画像は、表示部のイメージです。

㈱エー・アンド・デイ

取引・証明に使える検定付き

A&D 検定付 本質安全防爆大型台はかり HV-300KCEPB-K：取手/キャスター付き 出荷時JCSS校正証明書付

ひょう量：３００kg
目　　量：0.05kg：　0-150kg
　　0.1kg　：150-300kg
本質安全防爆構造：Ex ia-UB T4 Ga
精度等級：３級

※使用電池：単１アルカリ乾電池×４個・パナソニック社製ＬＲ２０(ＸＪ)指定

メーカー販売価格（税抜）：￥471,000

販売価格 (税抜)：￥314,512

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

発送予定日は地区番号「3」の地域でご使用できるはかりの発送予定日となっております。 使用地区によって在庫状況が異なり、納品まで最大3ヶ月ほどかかる場合がございます。
お急ぎの場合はお問い合わせください。 ＨＶ-ＣＥＰ-Kシリーズは、取引・証明に使える検定付きの本質安全防爆構造のデジタル台はかりです。０種～２種までの危険場所で使用可能です。
移動に便利な、取っ手とキャスターがついています。 上/下限設定で仕分け作業に便利な３色５段コンパレータライトで作業効率向上にお役立ち。また、上下限値や各種設定に便利なテンキー付きです。抜き取り計量にもご使用が可能です。 ●取引・証明に使える検定付き
●本質安全防爆構造：Ex iaUB T4 Ga
●０種～２種までの危険場所で使用可能 ●高速応答：約１秒
●見やすい３色５段コンパレータライト
●各種設定に便利なテンキー付き ●大型ステンレス計量皿を搭載
●トリプルレンジで１/３,０００の分解能 ●取っ手・キャスター付き ※使用電池：単１アルカリ乾電池×４個・パナソニック社製ＬＲ２０(ＸＪ)指定

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100520641
メーカー品番	HV300KCEPB-K
品名	取引・証明用本質安全防爆大型デジタル台はかり
型式	ＨＶ-３００ＫＣＥＰＢ-K
ひょう量	３００kg
目量 ※１	０.０５kg：　０～１５０kg ０.１kg　：１５０～３００kg
測定方式	電気抵抗線式：ロードセル式
精度等級	３級
目量の種類	多目量
使用範囲	１kg～３００kg
直線性	±０.０５kg：　６０～１５０kg ±０.１kg　：１５０～３００kg
再現性：標準偏差	０.０５kg：　６０～１５０kg ０.１kg　：１５０～３００kg
表示方式	バックライト付７セグメント液晶表示 文字高：約２６mm
表示書換周期	１０回/秒
計量皿	寸法：６００×７００mm 材質：ＳＵＳ４３０
使用環境	温度：－１０～４０℃ 湿度：８５%RH 以下・結露しないこと
個数計モード サンプル数	５個 ５・１０・２０・５０・１００個切替可能
個数計モード 最大計数値	６０,０００個
電源	単１アルカリ乾電池×４個(別売) パナソニック社製ＬＲ２０(ＸＪ)指定 ※２
電池寿命	約１,５００時間 ※バックライトＯＦＦ時
外形寸法	W６００×D１,１３５×H１,０７６mm
本体重量	７３kg
個装箱寸法	W８５０×D１,１２０×H５２０mm
個装箱重量	９５kg
付属品	・六角レンチ２.５mm/３mm 各１本 ・ポール止めねじ×２本・電池ボックス ・取扱説明書
ＪＡＮコード	49 81046 30498 6

※１.キログラム表示のみ。個数表示は、検定対象外です。
※２.使用できる電池は、単一形アルカリ乾電池 パナソニック株式会社製ＬＲ２０(ＸＪ)指定です。ご注意ください。

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718　052-521-1103　9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

検定付	防爆	電池	液晶表示	バックライト表示
計数モード	リミット機能	オートパワーオフ	テンキー	オートテア
車付	電気抵抗線式	デュアルレンジ		

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）