

画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。



画像は、表示部のイメージです。

㈱エー・アンド・デイ

取引・証明に使える検定付き

A&D 検定付 本質安全防爆デジタル台はかり HV-15KCEPB-K：トリプルレンジ 出荷時JCSS校正証明書付

ひょう量：１５kg
目　　量：０.００１kg：０-３kg
　　０.００２kg：３-６kg
　　０.００５kg：６-１５kg
本質安全防爆構造：Ｅｘ ｉａ-UB Ｔ４ Ｇａ
精度等級：３級

※使用電池：単１アルカリ乾電池×４個・パナソニック社製ＬＲ２０(ＸＪ)指定

メーカー販売価格（税抜）：￥169,000

販売価格 (税抜)：￥112,415

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

発送予定日は地区番号「3」の地域でご使用できるはかりの発送予定日となっております。 使用地区によって在庫状況が異なり、納品まで最大3ヶ月ほどかかる場合がございます。
お急ぎの場合はお問い合わせください。 ＨＶ-ＣＥＰ-Ｋシリーズは、取引・証明に使える検定付き本質安全防爆構造のデジタル台はかりです。０種～２種までの危険場所で使用可能です。しかも、計量部は防塵・防水構造でその等級は、ＩＰ６５です。 上/下限設定で仕分け作業に便利な３色５段コンパレータライトで作業効率向上にお役立ち。また、上下限値や各種設定に便利なテンキー付きです。抜き取り計量にもご使用が可能です。 ●はかりJCSS校正書面付 ●取引・証明に使える検定付き
●本質安全防爆構造：Ｅｘ ｉａⅡUB Ｔ４ Ｇａ
●０種～２種までの危険場所で使用可能 ●高速応答：約１秒
●見やすい３色５段コンパレータライト
●各種設定に便利なテンキー付き
●計量部：防塵・防水等級は、ＩＰ６５
●トリプルレンジで１/３,０００の分解能 ※使用電池：単１アルカリ乾電池×４個・パナソニック社製ＬＲ２０(ＸＪ)指定

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100520643
メーカー品番	HV15KCEP-K
品名	取引・証明用本質安全防爆デジタル台はかり
型式	ＨＶ-１５ＫＣＥＰ-K
ひょう量	１５kg
目量 ※１	０.００１kg：０～３kg ０.００２kg：３～６kg ０.００５kg：６～１５kg
測定方式	電気抵抗線式：ロードセル式
精度等級	３級
目量の種類	多目量
使用範囲	０.０２kg～１５kg
直線性	±０.００１kg：０～３kg ±０.００２kg：３～６kg ±０.００５kg：６～１５kg
再現性：標準偏差	０.００１kg：０～３kg ０.００２kg：３～６kg ０.００５kg：６～１５kg
表示方式	バックライト付７セグメント液晶表示 文字高：約２６mm
表示書換周期	１０回/秒
計量皿	寸法：２５０×２５０mm 材質：ＳＵＳ４３０
使用環境	温度：－１０～４０℃ 湿度：８５%RH 以下・結露しないこと
個数計モード サンプル数	５個 ５・１０・２０・５０・１００個切替可能
個数計モード 最大計数値	１５０,０００個
電源	単１アルカリ乾電池×４個(別売) パナソニック社製ＬＲ２０(ＸＪ)指定 ※２
電池寿命	約１,５００時間 ※バックライトＯＦＦ時
外形寸法	W２５０×D４３９×H３９７mm
本体重量	８kg
個装箱寸法	W３９０×D５７０×H５１０mm
個装箱重量	１１kg
付属品	・六角レンチ２.５mm ・取扱説明書
ＪＡＮコード	49 81046 30485 6

※１.キログラム表示のみ。個数表示は、検定対象外です。
※２.使用できる電池は、単一形アルカリ乾電池 パナソニック株式会社製ＬＲ２０(ＸＪ)指定です。ご注意ください。

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

検定付	防爆	電池	液晶表示	バックライト表示
計数モード	防水	リミット機能	防塵	オートパワーオフ
テンキー	オートテア	電気抵抗線式	トリプルレンジ	

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）