



画像はイメージです

オーハウスコーポレーション

オーハウス(OHAUS) セミマイクロ天びん エクスプローラープラス EXP125D/AD

ひょう量：82/120g

最小表示：0.1/0.01mg

メーカー販売価格（税抜）：¥648,900

販売価格（税抜）：¥466,890

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

電動水平調整、挟み込み防止自動ドア、タッチレスセンサ、イオナイザー、風防ライトを備えたシームレスなセットアップ。着脱可能な7インチガラスタッチスクリーン、化学薬品からの保護機能、カスタマイズ可能な2つのステータスライトも装備。

4段階のユーザーシステム、パスワード保護、10万件の内部システムログによりコンプライアンスを確保

NTP時刻同期機能により、医薬品規制に準拠したデータのトレーサビリティを確保

高度な通信機能により、研究室情報管理システム（LIMS）に簡単に統合

ドライバーレス HID による手間のかからないデータ転送

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	101131023994
型番	EXP125D/AD
ひょう量	82g / 120g
最小表示	0.1mg / 0.01mg
直線性	典型値 : 0.06mg 0.2mg
繰返し性 (標準偏差)	定格荷重の5%以下 (典型値) : 0.01mg 格荷重から細分範囲最大までの5% : 0.02mg 細分範囲最大から全範囲まで : 0.1mg
安定時間 (典型値)	0.1 mg : 2秒以下 0.01 mg : 5秒以下
環境センサ (ロードセル)	温度センサー、相対湿度センサー (RH)、気圧センサー
ディスプレイ	7インチ TFT 1,670万色 タッチスクリーン (ガラスオーバーレイ付き) 着脱可能操作端末
タッチレスセンサ	操作端末に2か所
アプリケーション	基本計量、個数計数、チェック計数、パーセント計量、チェック計量、動的計量、積算計量、調査
通信出力	USBホスト (タイプA) × 2 USBデバイス (タイプB) × 1 USBデバイス (タイプC) × 1 イーサネット (RJ45) × 1 RS232 × 1
風防および操作端末ステータスライト	7色選択可能
サンプルスポットライト	白色
電源	ACアダプタ インプット : 100-240 VAC 0.5A 50-60 Hz アウトプット : 12 VDC 1.5A
積載面寸法	80mm
外形寸法 (WDH)	229 × 408 × 372mm
本体重量	7.8kg

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

校正用分銅内蔵



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

オーハウス(OHAUS) 普通紙対応コンパクトプリンタ SF40A RSケーブル付属 計量器オプション:	¥ 70,010 (税抜)
オーハウス(OHAUS) イオナイザ ION-100A	¥ 107,200 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 計量器オプション ピペット校正キット EXセミマイクロ用	¥ 106,020 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

