

VIBRA®



画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。

新光電子株式会社

新光電子(株)

小型ドットプリンター

新光電子(株)(VIBRA)

CBM-910 : DMA 専用プリンタ

メーカー販売価格(税抜) : ¥82,000

販売価格(税抜) : ¥71,750

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

小型ドットインパクトプリンタ「CBM-910」は、超小型計量で豊富な機能が盛り込まれています。

自動比重計DMA-220専用としてご使用ください。

超小型卓上ドットマトリックスプリンタ

超軽量 : 約470g

高速印字

ペーパーニアエンドセンサー搭載

低消費電力

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	300700219
メーカー品番	TC51
製品名	ジャーナルプリンタ
型番	C B M-9 1 0 -2 4
文字構成	W(5 + 1)×H8 ドットマトリックス
印字桁数	2 4 桁/行
印字速度	約 2.5 行/秒
文字寸法	W 1.6 2 × H 2.4 mm
文字間隔	1.9 8 mm
行間隔	3.5 2 mm
用紙	・ W 5 7.5 ± 0.5 × 外形 6 0 mm : 普通紙 ・ 単紙または複写紙 : 総厚 0.1 3 mm 以下 ・ 紙管内径 : 1 2 ± 1 mm ・ 紙管外径 : 1 8 ± 1 mm
インクリボン	黒色・カセット式 : I R-9 1 B
接続インターフェイス	R S-2 3 2 C
インプットバッファ	2 K バイト / 7 2 バイト メモリスイッチにより選択
外形寸法	約 W 1 0 6 × D 1 8 0 × H 8 8 mm
質量	約 4 7 0 g
動作温湿度範囲	温度 : 0 ~ 4 0 湿度 : 3 5 ~ 8 5 %RH・結露なきこと
保存温湿度範囲	温度 : - 2 0 ~ 6 0 湿度 : 1 0 ~ 9 0 %RH・結露なきこと
電源	・ DC 7 ± 1 V・2.5 A 最大 ・ 専用 AC アダプタ : Model 9 1 A D-J U 1 定格入力 : AC 1 0 0 V 定格出力 : DC 7 V・1.6 A
消費電力	印字時 : 約 7 VA 非印字時 : 約 0.5 VA
信頼性	M C B F : 1 5 0 万行
主な付属品	・ AC アダプタ × 1 ・取扱説明書 ・ インクリボン × 1 : I R-9 1 B ・ 記録紙 × 1 : お試し用

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

ACアダプタ

ジャーナル印字



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

