





㈱サーモポート

TP-200HG II -D：ハイグロサーモ II 直結センサHSP II -202 セット品

メーカー販売価格（税抜）：￥32,000

販売価格 (税抜)：￥28,000

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

日本の最小湿度は低いため、電気抵抗式センサでは正確な計測ができません。その点、「静電容量型湿度センサ」を採用したハイグロサーモ II なら、低湿測定が得意です。露点、湿球温度を演算表示できるため、空調機器の管理に最適な温湿度計です。
付属するセンサは直結式センサのHSP II -202です。
●センサリフレッシュ機能付き ●露点・湿球温度を演算表示
●本体とセンサは脱着式

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	402500038
製品名	ハンディ温湿度計　ハイグロサーモII
型式	ＴＰ-２００ＨＧII-D
測定要素	温度(乾球温度)・湿度(相対湿度)
表示要素	乾球温度・相対湿度・露点・湿球温度
本体機能	温度表示・相対湿度表示機能 露点表示・湿球表示温度機能 最高値メモリ・最低値メモリ機能 表示ホールド(固定)機能・オートパワーＯＦＦ機能 センサリフレッシュ機能
本体表示分解能	０.１℃(at －４０.０～１２０.０℃) ０.１％(at ０.０～９９.９％rh)
演算誤差	露点：±０.２℃(温度・湿度測定値による) 湿球温度：±０.３℃(温度・湿度測定値による)
センサ	温度：半導体センサ 湿度：静電容量型センサ
表示サンプリング	約１秒
使用環境条件	温度：－１０～６０℃ 湿度：９５％rh以下
材質	本体：抗菌ＡＢＳ樹脂 表示部：ポリカーボネイト樹脂 表示部シート・スイッチシート：ポリエステル樹脂 パッキン部：シリコンゴム
電源	単４アルカリ乾電池ＬＲ０３×２本
電池寿命	連続測定約２００時間以上 ※単４アルカリ電池使用・約２５℃連続測定時
本体寸法	Ｗ５４×Ｈ１７２×Ｄ４０mm
本体質量	約１５０g(乾電池を含む)
付属品	・取扱説明書×１枚・単４アルカリ乾電池×２本 ・本体ビニールケース×１枚・ネックストラップ×１本 ・センサＨＳＰ-２０２×１本(センサ取説)

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定　校正可能

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718　052-521-1103　9:00～18:00
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)