

(株)エー・アンド・デイ

## A&D 大型液晶環境温湿度計 みはりん坊WeLL AD-5699

メーカー販売価格(税抜)：¥9,800

**販売価格(税抜)：¥7,350**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

夏は熱中症の予防に、冬はインフルエンザの予防に、暮らしや労働環境の温度や湿度のチェックに、一年を通して健康に役立ちます。

熱中症の危険度ランク表示

季節性インフルエンザの危険度ランク表示

用途に合わせて選べる3種類のモード

遠く離れた場所からでも見やすい1193×93mmの大きい液晶画面

電波時計機能付きで、日付・時刻の設定が簡単

壁掛け穴、卓上スタンドで設置可能(壁掛け用ネジ付属)




画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。



画像は、ランプ点滅時の商品イメージです。



画像は、背面のイメージです。



画像は、パッケージイメージです。



### 熱中症&季節性インフルエンザを W(ダブル)で予防

危険度ランクでお知らせ

注意 警戒 嚴重警戒 危険

※季節性インフルエンザの危険度ランクは 注意 警戒 のみです。

光でお知らせ

音でお知らせ

※本製品は、熱中症や季節性インフルエンザの発生を防止できる製品ではありません。熱中症指数や乾燥指数は、あくまで目安の数値としてお使いください。

### 夏は熱中症の予防に

熱中症指数(WBGT)を表示  
アラーム3種のいずれか設定可能  
①オート：「嚴重警戒」「危険」状態で動作  
②マニュアル：23.0~49.0℃の範囲内で1点設定  
③アラームオフ

おまかせモード  
熱中症指数(WBGT)と乾燥指数(絶対湿度)を  
自動で切り替えて表示  
熱中症指数表示中のアラーム「嚴重警戒」「危険」状態で動作  
乾燥指数表示中のアラーム「警戒」状態で動作

乾燥指数(絶対湿度)を表示  
アラーム3種のいずれか設定可能  
①オート：1種のみ設定で動作  
②マニュアル：1.0~30.0 g/m<sup>3</sup>の範囲内で1点設定  
③アラームオフ

### 冬は季節性インフルエンザの予防に

### 大きく見やすい液晶画面

厚さ 28 mm

230 mm

164 mm

画面サイズ 193×93 mm

事務所・営業所

スポーツ施設・体育館

こんなところに みはりん坊 WeLL

学校・保育園

厨房・食品工場

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	400550063
型式	AD-5699
表示項目	熱中症指数(WBGT)・乾燥指数(絶対湿度)・温度・相対湿度・月日時刻
測定項目	温度・相対湿度
測定範囲:温度	0 ~ 50.0
測定範囲:相対湿度	20%RH ~ 90%RH
測定範囲:熱中症指数 WBGT	0.0 ~ 49.0
測定範囲:乾燥指数 絶対湿度	1.0g/m <sup>3</sup> ~ 48.2g/m <sup>3</sup>
測定精度:温度	± 1 ( 1 0.0 ~ 3 9.9 ) ± 2 ( 0 ~ 9.9 ・ 4 0.0 ~ 5 0.0 )
測定精度:相対湿度 2 5 時	± 5 %RH( 3 0 %RH ~ 6 9 %RH) ± 10%RH( 2 0 %RH ~ 2 9 %RH、 7 0 %RH ~ 9 0 %RH)
測定精度:時計	1分以内/月
最小表示:温度	0.1
最小表示:湿度	1%RH
最小表示:熱中症指数 WBGT	0.1
最小表示:乾燥指数 絶対湿度	0.1g/m <sup>3</sup>
動作環境	温度 : 0 ~ 50 湿度 : 10%RH ~ 90RH (ただし、結露しないこと)
アラーム設定範囲 温度	上限・下限 0.0 ~ 50.0 ( 0.1 刻みで設定可能 )
アラーム設定範囲 相対湿度	上限・下限 20%RH ~ 90.0%RH ( 1%RH刻みで設定可能 )
アラーム設定範囲 熱中症指数	上限 21.0 ~ 49.0 ( 0.1 刻みで設定可能 )
アラーム設定範囲 乾燥指数	下限 1.0g/m <sup>3</sup> ~ 30.0g/m <sup>3</sup> ( 0.1g/m <sup>3</sup> 刻みで設定可能 )
アラームブザー音量	大 約80dB / 距離10cm 小 約60dB / 距離10cm オフ
外形寸法	2 3 0 (W) × 1 6 4 (D) × 2 8 (H)mm
本体質量	約 4 9 0 g(電池含む)
電源	単 3 乾電池 2個
付属品	電池 ( モニタ用 )、壁掛け用ネジ、取扱説明書

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定

湿度測定

WBGT指数

乾燥指数

時計機能

この情報は PDF ダウンロード時点のものです : 20260703

ページ 2/4



業務用はかり専門サイト

はかり商店

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00~18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)



業務用はかり専門サイト

はかり商店

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00~18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D 温度計・湿度計 検査成績書発行	¥9,500 (税抜)
A&D 温度計・湿度計 トレーサビリティ体系図発行	¥11,400 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

