

画像はイメージです

オーハウスコーポレーション

オーハウス(OHAUS) セミミクロ天びん エクスプローラー EXR225

ひょう量：220g
最小表示：0.01mg

メーカー販売価格（税抜）：￥1,045,500

販売価格 (税抜)：￥752,250

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

●タッチレスセンサ
●7インチガラスタッチスクリーン、化学薬品からの保護機能
●カスタマイズ可能な操作部端末ステータスライト ●4段階のユーザーシステム、パスワード保護、10万件の内部システムログによりコンプライアンスを確保 ●NTP時刻同期機能により、医薬品規制に準拠したデータのトレーサビリティを確保
●高度な通信機能により、研究室情報管理システム（LIMS）に簡単に統合 ●ドライバーレス HID による手間のかからないデータ転送

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	101131021290
型番	EXR225
ひょう量	220g
最小表示	0.01mg
直線性	典型値：0.06mg 0.1mg
繰返し性（標準偏差）	定格荷重の5%以下（典型値）：0.01mg 格荷重から細分範囲最大までの5%：0.02mg 細分範囲最大から全範囲まで：0.1mg
安定時間（典型値）	0.1 mg：≤2秒以下 0.01 mg：≤ 5秒以下
ディスプレイ	7インチ TFT 1,670万色 タッチスクリーン（ガラスオーバーレイ付き）
タッチレスセンサ	操作端末に2か所
アプリケーション	基本計量、個数計数、チェック計数、パーセント計量、チェック計量、動的計量、積算計量、調合
通信出力	USBホスト（タイプA）×2 USBデバイス（タイプC）×1 イーサネット（RJ45）×1 RS232×1
操作端末ステータスライト	7色選択可能
電源	ACアダプタ インプット：100-240 VAC 0.5A 50-60 Hz アウトプット：12 VDC 1.5A
積載面寸法	Φ80mm
外形寸法（WDH）	230×393×370mm
本体重量	7 .4kg

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

校正用分銅内蔵

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

オーハウス(OHAUS) 普通紙対応Bluetoothプリンタ SF40A/BT Impact	￥84,990（税抜）
オーハウス(OHAUS) 普通紙対応コンパクトプリンタ SF40A RSケーブル付属 計量器オプション	￥71,100（税抜）
オーハウス(OHAUS) 指紋スキャナ FIN-100A	￥12,450（税抜）
オーハウス(OHAUS)計量キット	￥25,660（税抜）
オーハウス(OHAUS) イオナイザ ION-100A	￥108,890（税抜）
オーハウス(OHAUS)SF40A用インクリボンカセット	￥4,290（税抜）
オーハウス(OHAUS)SF40A用 印字用ロール 57.5mm 2本入	￥2,600（税抜）
オーハウス(OHAUS) BluetoothおよびWiFiドングル LM842	￥13,630（税抜）
オーハウス(OHAUS) 計量器オプション 密度測定キット	￥47,960（税抜）

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）