

オーハウスコーポレーション

オーハウス(OHAUS) 精密天びん エクスプローラー EXR4202

ひょう量：4200g

最小表示：0.01g

メーカー販売価格（税抜）：¥360,500

販売価格（税抜）：¥259,380

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

- タッチレスセンサ
- 7インチガラスタッチスクリーン、化学薬品からの保護機能
- カスタマイズ可能な操作部端末ステータスライト
- 4段階のユーザーシステム、パスワード保護、10万件の内部システムログによりコンプライアンスを確保
- NTP時刻同期機能により、医薬品規制に準拠したデータのトレーサビリティを確保
- 高度な通信機能により、研究室情報管理システム（LIMS）に簡単に統合
- ドライバーレス HID による手間のかからないデータ転送



画像はイメージです

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	101131021299
型番	EXR4202
ひょう量	4200g
最小表示	0.01g
直線性	典型値：0.006g 0.02g
繰返し性（標準偏差）	定格荷重の5%以下（典型値）：0.007g 定格荷重から細分範囲最大までの5%：0.01g
安定時間（典型値）	≤ 1 秒以下
ディスプレイ	7インチ TFT 1,670万色 タッチスクリーン（ガラスオーバーレイ付き）
タッチレスセンサ	操作端末に2か所
アプリケーション	基本計量、個数計数、チェック計数、パーセント計量、チェック計量、動的計量、積算計量、調合
通信出力	USBホスト（タイプA）×2 USBデバイス（タイプC）×1 イーサネット（RJ45）×1 RS232×1
操作端末ステータスライト	7色選択可能
電源	ACアダプタ インプット：100-240 VAC 0.5A 50-60 Hz アウトプット：12 VDC 1.5A
積載面寸法	178mm×201mm
外形寸法（WDH）	229×391×95mm
本体重量	4.9kg

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

校正用分銅内蔵



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

オーハウス(OHAUS) 普通紙対応Bluetoothプリンタ SF40A/BT Impact	¥ 83,730 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 普通紙対応コンパクトプリンタ SF40A RSケーブル付属 計量器オプション	¥ 70,010 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 指紋スキャナ FIN-100A	¥ 12,200 (税抜)
オーハウス(OHAUS)計量キット	¥ 6,310 (税抜)
オーハウス(OHAUS) イオナイザ ION-100A	¥ 107,200 (税抜)
オーハウス(OHAUS)SF40A用インクリボンカセット	¥ 4,210 (税抜)
オーハウス(OHAUS)SF40A用 印字用ロール 57.5mm 2本入	¥ 2,480 (税抜)
オーハウス(OHAUS) BluetoothおよびWiFi Dongle LM842	¥ 13,380 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 計量器オプション 密度測定キット	¥ 47,210 (税抜)



商品情報はQRコードからでもご確認頂けます

