

No Image
画像準備中
お急ぎの方はお問い合わせください。

写真は、シリーズ代表画像です。

新光電子㈱

高精度でリーズナブルな汎用電子天びん

新光電子 SJ622 SJ-LM リレー出力セット

ひょう量：６２０g / 3,１００ct / １６０mom
最小表示：０.０１g / ０.０５ct / ０.００５mom

※ ２０２３年４月従来のＳＪシリーズからリニューアルされました。

メーカー販売価格（税抜）：￥101,000

販売価格 (税抜)：￥66,130

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ViBRA ＳＪシリーズは、操作性バツグンのコンパクト電子天びんです。
研究・分析・品質検査など様々な用途に幅広く対応する、高精度ながらリーズナブルな汎用器です。
〇コンパレーター機能動作時の判別結果を接点出力として、 DIN8 ピンコネクタより出力 〇SJ側の設定必要
〇標準装備のRS232C出力は使用不可
●音叉式力センサ搭載のベース器種で様々な用途に幅広く対応
●Ａ４サイズに収まるコンパクト設計
●明るく見やすいバックライト付液晶表示
●ＲＳ-２３２Ｃ双方向出力標準装備
●データ取り込みソフト「ＲＴＳ」無償ダウンロード対応製品

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	1100700137
製品名	高精度電子天びん
型番	ＳＪ６２２
重量測定方式	音叉振動式
グラム単位	ひょう量：６２０g 最小表示：０.０１g
風袋引き範囲	ゼロ～ひょう量
直線性	±０.０１g
再現性(σ)	０.０１g
カラット単位	ひょう量：3,１００ct 最小表示：０.０５ct
もんめ単位	ひょう量：１６０mom 最小表示：０.００５mom
個数モード	計数可能単重：０.０１g
パーセントモード	限界重量：１g
表示方式	バックライト付液晶表示 ７セグメント(先 頭：２セグメント)・最大７桁・文字高１６.５mm
校正：スパン調整	外部分銅によるスパン調整
使用温湿度範囲	温度：５～３５℃ 湿度：８０%RH 以下
電源	・専用ＡＣアダプタ：ＵＭ１３１ ※１ ・バッテリ駆動オプション
積載面寸法	Φ１４０mm
外形寸法	W１８２×D２３５×H７５mm
本体重量	約１kg
付属品	専用ＡＣアダプタ：ＵＭ１３１ 取扱説明書
ＪＡＮコード	45 89506 23373 1

※1. ＵＭ１３１：標準付属品
新光電子㈱社製ＡＣアダプタ：ＤＣ９V/ＡＣ１００V～２４０V or ＤＣ１２V/ＡＣ１００V～２４０V が使用可能

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

充電池内蔵	プリンタ連動	液晶表示	計数モード	%モード
ＲＳ出力	リミット機能	ＡＣアダプタ	オートパワーオフ	床下秤量
リミット出力	カラット	もんめ	音叉振動式	

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）