



シンワ測定㈱

73011：放射温度計Ｂ-2
レーザーポイント機能付

**シンワ測定㈱社製放射温度計全製品は、全て工業用(産業用)赤外線温度計となっておりますので、
体温の測定にはご使用いただけません。**

**シンワ測定㈱社製の放射温度計は表面温度を測定するものであり、一般的な「体温測定用放射温度計」の様に、体温を測定するための補正機能がないため、お使いいただけない仕様となっております。
何卒よろしくお願い申し上げます。**

メーカー販売価格（税抜）：￥9,000

販売価格 (税抜)：￥5,000

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

**お求めやすいロープライスモデル ●非接触で温度測定
●レーザーポイントで測定箇所がひと目で分かる
●暗い場所でも表示を確認できるバックライト付**

測定箇所がわかる
レーザーポイントで測定箇所が一目でわかります。




非接触で温度測定
非接触方式なので安全に使えます。



バックライト付
暗い場所でも表示を確認できるバックライト付です。



測定距離と範囲



距離係数
D(距離):S(測定範囲直径)=12:1
例:測定対象物との距離が36cm→測定範囲直径3cm
測定対象物との距離が6m→測定範囲直径50cm
※測定範囲最小直径:2cm

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	**401573011**
型式	**７３０１１**
表示項目	**温度**
測定項目	**温度**
測定範囲:温度	**－３８～３６５℃**
測定精度:温度	**０～３６５℃は±２%または±２℃(数値の大きい方)** **－３８～０℃は±[－２℃+(表示温度×０.０５)]℃**
最小表示:温度	**－９.９～１９９.９℃まで０.１℃** **それ以外１℃**
外形寸法	**１８５×４６×１４３mm**
本体質量	**２４０g**
電源	**単４アルカリ乾電池２本**
備考	**商品説明もご参照下さい。**

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定 **非接触測定** **レーザーマーカー**

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）