

写真は、シリーズ代表画像です。




## 新光電子㈱

## 高精度でリーズナブルな汎用電子天びん

# 新光電子 SJ6201 SJ-LM リレー出力セット

ひょう量：６,２００g / ３１,０００ct / １,６００mom
最小表示：０.１g / ０.５ct / ０.０５mom

※ ２０２３年４月従来のＳＪシリーズからリニューアルされました。

メーカー販売価格（税抜）：￥101,000

**販売価格 ( 税抜 )：￥66,130**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 ( 目安 ) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ViBRA ＳＪシリーズは、操作性バツグンのコンパクト電子天びんです。研究・分析・品質検査など様々な用途に幅広く対応する、高精度ながらリーズナブルな汎用器です。 多機能でありながら、操作性を重視したプログラム設計と、わかりやすいキー配列で簡単に使うことができます。
〇新品出荷時組込可能（発注時型番指定必須）
〇コンパレーター機能動作時の判別結果を接点出力として、 DIN8 ピンコネクタより出力 〇SJ側の設定必要
〇標準装備のRS232C出力は使用不可
●高精度で丈夫なコストパフォーマンス器種
●音叉式力センサ搭載のベース器種で様々な用途に幅広く対応
●Ａ４サイズに収まるコンパクト設計
●明るく見やすいバックライト付液晶表示
●ＲＳ-２３２Ｃ双方向出力標準装備
●データ取り込みソフト「ＲＴＳ」無償ダウンロード対応製品

## 仕様表

**下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。**

| | |
|---|---|
| 商品番号 | 1100700167 |
| 製品名 | 高精度電子天びん |
| 型番 | ＳＪ６２０１ |
| 重量測定方式 | 音叉振動式 |
| グラム単位 | ひょう量：6,200g<br>最小表示：0.1g |
| 風袋引き範囲 | ゼロ～ひょう量 |
| 直線性 | ±0.1g |
| 再現性(σ) | 0.1g |
| カラット単位 | ひょう量：３１,０００ct<br>最小表示：0.5ct |
| もんめ単位 | ひょう量：1,６００mom<br>最小表示：0.０５mom |
| 個数モード | 計数可能単重：0.1g |
| パーセントモード | 限界重量：１０g |
| 表示方式 | バックライト付液晶表示<br>７セグメント(先 頭：２セグメント)・最大７桁・文字高１６.５mm |
| 校正：スパン調整 | 外部分銅によるスパン調整 |
| 使用温湿度範囲 | 温度：５～３５℃<br>湿度：８０%RH 以下 |
| 電源 | ・専用ＡＣアダプタ：UM１３１ ※１<br>・バッテリ駆動オプション |
| 積載面寸法 | W１８０×１６０mm |
| 外形寸法 | W１９２×D２６５×H８７mm |
| 本体重量 | 約2.7kg |
| 付属品 | 専用ＡＣアダプタ：UM１３１<br>取扱説明書 |
| ＪＡＮコード | 45 89506 23378 6 |

※1. UM１３１：標準付属品
新光電子㈱社製ＡＣアダプタ：ＤＣ9V/ＡＣ１００V～２４０Vor ＤＣ１２V/ＡＣ１００V～２４０Vが使用可能

## 機能一覧

**下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 充電池内蔵 | プリンタ連動 | 液晶表示 | 計数モード | %モード |
| ＲＳ出力 | リミット機能 | ＡＣアダプタ | オートパワーオフ | 床下秤量 |
| リミット出力 | カラット | もんめ | 音叉振動式 | |



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）