

画像は、商品イメージです。



画像は、表示部のイメージです。

㈱イシダ

防水デジタル台秤

イシダ 検定付 防水 電子重量台はかり IWR-6000G

ひょう量：６,０００g
最小表示：１g(０～３,０００g)・２g(３,０００～６,０００g)

販売価格 (税抜)：見積もり依頼をしてください

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

防水・防塵機能で、厳しい作業現場の重量検品に威力を発揮します。
●オールステンレス仕上げ ●上/下限値設定による重量検品機能付
●防水仕様：ＩＰ６５準拠 ●国家検定取得品

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100100130
製品名	防水型電子重量台はかり
型番	ＩWR-６０００G
ひょう量	６０００g
目量	１g：０～３０００g ２g：３０００～６０００g 自動切換：多目量(デュアルレンジ)
精度等級	III級
表示精度	１/３０００
計量方式	電気抵抗線式(ロードセル方式)
計量皿寸法	W２００×D２５０mm
使用範囲	２０～６０００g
表示方式	液晶表示
風袋引き範囲	２９９９gまで
防水等級	ＩＰ６５準拠 但し、オプション接続時は表示部のみ非防水
チェッカー機能	多い　OK　少ない
電源	・単一乾電池×２本 ・専用ＡＣアダプタ(別売り)
電池使用可能時間	アルカリ乾電池使用時約１０００時間 マンガン乾電池使用時約４００時間 ※乾電池は、メーカー型式や保存状態、使用環境により性能が大きく変わります。
オートパワーＯＦＦ機能	切替：１０/２０/３０/４０/５０/６０分/常時ＯＮ 初期設定：６０分
消費電力	約１W：ＡＣアダプタ使用時
外形寸法	約W２００×D３６０×H３６０mm
本体質量	約５kg(乾電池２個を含む)
備考	ＡＣアダプタは、別売です。

※ご注文の際は、使用地区をご指定下さい。
※オプションを使用する際には、ACアダプタで接続する必要があります。乾電池駆動時には使用不可。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

検定付 | 電池 | 液晶表示 | 防水 | リミット機能
ＡＣアダプタ | 防塵 | オートパワーオフ | 表示分離 | 電気抵抗線式
デュアルレンジ

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718　052-521-1103　9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

イシダ ジャーナルプリンタ：DAP-IW	￥68,180（税抜）
イシダ DAP-IW用連動ケーブル ： 250㎜ (標準)	見積もり依頼をしてください
イシダ DAP-IW用連動ケーブル ： 3000㎜	見積もり依頼をしてください
イシダ IW用シリアルケーブル：D-Sub9P・3m	￥14,400（税抜）
イシダ IW用大音量ブザー	￥4,800（税抜）
イシダ ACアダプタ：S-boxWP/ITB/IWG/IWB/CBIIIに対応	￥1,850（税抜）

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）